



OLI-NATURA Pflegeöl

OLI-NATURA Pflegeöl ist ein tiefenwirksames, schnell trocknendes Öl zur Pflege natürlich geölter Holz-, Parkett- und Korkoberflächen. Es reinigt und pflegt in einem und verleiht angegriffenen Öloberflächen wieder Tiefe und Leuchtkraft. Werksseitig geöltes Parkett erhält einen zusätzlichen Feuchtigkeitsschutz an Kanten und Fugen. Neben einer farblosen Naturvariante ist das OLI-NATURA Pflegeöl auch in weiß zur Auffrischung weiß- und grau geölter Flächen erhältlich.

Eigenschaften

- staubabweisend
- wischfest
- diffusionsoffen
- leicht zu verarbeiten
- schnell trocknend
- antistatisch
- Giscode Ö 60

Anwendungsbereich

Zur Pflege aller geölten Holz-, Parkett- und Korkoberflächen im Innenbereich.

Bestellhinweis

OLI-NATURA Pflegeöl Natur	710 030 88
OLI-NATURA Pflegeöl Weiß	710 030 99

Gebindegrößen	1 Liter
---------------	---------

Zusammensetzung

Modifizierte Pflanzenöle wie Leinöl, isoparaffinischer Kohlenwasserstoff in pharmazeutischer Qualität, bleifreie Trockenstoffe.

Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 24 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30 °C.

Kennzeichnung


Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-natura.de.

Verarbeitung/Applikation

1. Das Holz zuerst trocken reinigen, danach bei Bedarf unter Verwendung von OLI-NATURA Holzseife nach Herstellerangaben nebelfeucht wischen, um Pflegemittelreste zu entfernen, die eine gleichmäßige Benetzung beeinträchtigen können.
2. Das Pflegeöl gut schütteln und gleichmäßig hauchdünn mit einem Baumwolltuch oder Sprüher auf die Fläche auftragen. Der Verbrauch liegt bei 10- 20 g/m².
3. Danach bei kleineren Flächen mit einem trockenen, fusselfreien Baumwolltuch oder bei größeren maschinell mit weißem Pad und Einscheibenmaschine einpolieren. Bei stärker abgenutzten Flächen ist eine Einwirkzeit von 10 bis max. 60 min vor dem Polieren zu empfehlen.

Anmerkung

Wird das OLI-NATURA Pflegeöl zuerst partiell aufgetragen und nach und nach auf der gesamten Fläche einpoliert (Baumwolltuch oder Bohnermaschine) erhält man ein schönes gleichmäßiges Aussehen. Gleichzeitig wird ein Materialüberschuss vermieden, der andernfalls abgenommen werden müsste. Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren.

 Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 21.04.2010.