



OLI-NATURA Yacht & Teaköl

Ist ein universelles Außenöl mit einem hochwirksamen UV-Langzeitschutz speziell für die witterungsbeständige Grundbehandlung und Pflege von Yachtdecks, Terrassen, Poolumrandungen und Gartenmöbeln aus Hart- und Exotenholz sowie für druckimprägniertes Weichholz. Das Öl verleiht dem Holz eine strapazierfähige Oberfläche und unterstützt die natürliche Farbgebung und Struktur des Holzes. Das Material ist leicht zu verarbeiten und zieht tief in das Holz ein. Die von der Sonne ausgehenden UV-Strahlen werden wirksam blockiert und das Holz vor Versprödung und Vergrauung zuverlässig geschützt.

Eigenschaften

- einfach zu verarbeiten
- hoher UV-Langzeitschutz
- extrem witterungsbeständig und feuchtigkeitsregulierend
- geeignet für Hart- und Exotenhölzer sowie druckimprägniertes Weichholz
- imprägniert und schützt

Entspricht

- Erfüllt EU-Decopaint-Richtlinie
- DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)
- Frei von Formaldehyd und Aromaten
- Ohne biozide Wirkstoffe und Konservierungsmittel

Anwendungsbereich

Für die Grundbehandlung und Pflege von allen gebräuchlichen Harthölzern im Außenbereich wie Yachtdecks, Terrassen, Poolumrandungen und Gartenmöbeln.

Bestellhinweis

OLI-NATURA Yacht & Teaköl		
Farbtöne	Natur	710 032 03
	Teak	710 033 18
	Silbergrau	710 034 06

Gebindegrößen 3 / 1 Liter

Zusammensetzung

Modifizierte pflanzliche Öle wie Leinöl; isoparafinischer Kohlenwasserstoff in pharmazeutischer Qualität; bleifreie Trockenstoffe, lichtechte Erd- und Mineralpigmente, micronisiertes Titandioxid

Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30 °C.

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Verarbeitung/Applikation

Roll- und Streichapplikation

1. Das Holz muß sauber, trocken und fettfrei sein. Bei verwittertem Holz empfehlen wir eine vorherige Reinigung mit OLI-NATURA Außenreiniger. Ggf. aufstehende Holzfasern und raue Stellen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) glätten.
2. Das Öl gut umrühren/schütteln und vorsichtig auf die Oberfläche gießen. Je nach Saugfähigkeit des Holzes liegt der Verbrauch je Auftrag bei ca. 40-80 g/m². Danach gleichmäßig dünn mit dem Pinsel in Richtung der Holzmaserung verstreichen. Mit dem Hirnholz anfangen.
3. Das überschüssige Öl nach 20-minütiger Einwirkzeit mit einem Baumwolltuch entfernen. Es sollte kein Material auf der Fläche sichtbar stehen bleiben! Bei stark ausgetrocknetem und saugfähigem Holz den Auftrag wiederholen.
4. Um die Oberfläche zu verdichten und die Strapazierfähigkeit zu erhöhen ggf. kurz mit weißem Pad nachpolieren.
5. Je nach Witterung und Temperatur ist das ölbehandelte Holz nach 1-2 Stunden staubtrocken und nach 2-3 Tagen durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

Anmerkung

- Angaben zur Trocknung gemessen bei normaler Bedingung 20 °C und 50% Luftfeuchte.
- Hölzer im Außenbereich nicht bei feuchter Witterung oder direkter Sonneneinstrahlung streichen.
- Beschädigte Stellen gut anschleifen und Öl 1-2mal auftragen
- Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren.

Nachbehandlung & Pflege

Zur Auffrischung und Pflege zweimal jährlich oder nach Bedarf OLI-NATURA Yacht & Teaköl verwenden. Für die Reinigung empfehlen wir den OLI-NATURA Außenreiniger.

i Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: April 2007