



OLI-KS Spielfeldmarkierungsfarbe

Produktbeschreibung

Farblacksystem auf Kunstharzbasis zur Markierung von Spielfeldlinien auf Sportböden.

Eigenschaften

- erfüllt EU-Decopaint-Richtlinie
- sehr gut deckende, brillante Farbtöne
- leichte Verarbeitung mit Pinsel, Flor- oder Schaumstoffrolle
- gut verspannend
- sehr gute Haftung
- Giscode KH 1

Anwendungsbereich

Markierung von Spielfeldlinien auf Sportböden, die mit OLI-KS Parkettsiegel 7400 matt, KS 7600 halbmatt oder KS 7800 glänzend versiegelt sind.

Bestellhinweis

OLI-KS Spielfeldmarkierungsfarbe					
	Bestell-Code	Gebinde-Größe		Bestell-Code	Gebinde-Größe
Gelb	800 759 03	1 Liter	Orange	800 764 04	1 Liter
Rot	800 760 09	1 Liter	Weiß	800 762 01	1 Liter
Blau	800 765 00	1 Liter	Schwarz	800 763 08	1 Liter
Grün	800 761 05	1 Liter			
Verdünner V110	912 601 00	10 / 3 Liter	Verdünner V110	912 601 00	10 / 3 Liter

Bindemittelbasis

Hochwertiges modifiziertes Kunstharz

Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 6 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30°C.

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut umrühren!
- Kann im Roll- und Streichverfahren aufgetragen werden.
- Die Ergiebigkeit liegt bei ca. 100-120 lfd m/ l.
- Linierung mit geeigneten Klebebändern abkleben. Das Klebeband muss fest anliegen, um ein Unterlaufen der Farbe zu verhindern. Die Klebebänder nach einer Antrockenzeit von ca. 20 Minuten abziehen.
- In der Regel genügt ein Auftrag; bei hellen Farbtönen kann ein zweiter Auftrag nach ca. 30 Minuten erfolgen.
- Achtung! Eine Überlackierung mit OLI-KS Parkettsiegel ist unbedingt erforderlich.
- Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur versiegeln.

Oberflächenvorbereitung

Abgestufter Lackzwischenchliff mit Körnung 100/120. Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.

Verarbeitung

1. Grundierung	
	OLI-KS Parkettsiegel, ca. 100 g/m ²
	ca. 18 Stunden
	Zwischenschliff, Korn 120-150
2. Linieren	
	OLI-KS Spielfeldmarkierungsfarbe, ca. 100 g/m ²
	- Klebebänder nach ca. 20 Minuten entfernen – ca. 18 Stunden
3. Versiegelung	
1. Schicht	
	OLI-KS Parkettsiegel, ca. 100 g/m ²
	ca. 18 Stunden
4. Versiegelung	
3. Schicht	
	OLI-KS Parkettsiegel, ca. 100 g/m ²
	ca. 18 Stunden
	voll belastbar nach 8-10 Tagen

Trocknung

Angaben gemessen bei normalen Bedingungen von +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Pflege

Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege empfehlen wir unser hochwertiges Pflegemittel OLI-AQUA POLISHsport.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 15.12.2009.