



## OLI-AQUA CLEAN Parkettgrundreiniger 15.97

### Produktbeschreibung

Lösemittelfreies Grundreinigungsmittel für die Bausschlussreinigung und für sehr stark verschmutzte Holz- und Parkettböden, die sich mit der üblichen Wischpflege nicht mehr reinigen lassen. Entfernt zuverlässig alte Pflegemittelschichten und Polymerfilme.

### Eigenschaften

- schonender Intensivreiniger für versiegelte und geölte Parkett-, Holz- und Korkfußböden
- entfernt zuverlässig extrem hartnäckige Verschmutzungen und Pflegemittelrückstände
- geruchsmild
- abgestimmt auf die OLI-AQUA Parkettpflegeserie (CARE, POLISH, POLISHsport)
- Giscode GG 20

### Anwendungsbereich

Alle versiegelten, geölten und gewachsenen Parkett- und Korkböden.

### Bestellhinweis

OLI-AQUA CLEAN Parkettgrundreiniger 15.97			
Glanzgrad	--		
Bestell-Code	919 902 18		
Gebinde-Größe	5 / 1 Liter		

### Bindemittelbasis

Polymerdispersion

### Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30°C und nicht unter +5°C.

### Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

### Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.
- Bei versiegelten Böden OLI-AQUA CLEAN Parkettgrundreiniger 15.97 mit Breitwischmopp auf den Boden auftragen, dabei „Pfützenbildung“ vermeiden.
- Pflegefilm nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit einem hellen Pad lösen, bei größeren Flächen eine Einscheibenmaschine verwenden.
- Auf geölten und gewachsenen Böden OLI-AQUA CLEAN Parkettgrundreiniger 15.97 im Verhältnis 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnen und die Reinigung ohne vorherige Einwirkzeit, d.h. unmittelbar nach Auftragen der Reinigungslösung, beginnen. Schmutzflotte sofort vollständig mit einem Wasserauger aufnehmen, im Ausnahmefall können saugfähige, trockene Wischmopps verwendet werden. Abschließend mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen.
- Boden immer abschnittsweise bearbeiten. Reinigung nach Möglichkeit zu zweit durchführen, wobei die erste Person den Pflegefilm löst und die zweite sofort die entstehende Schmutzflotte absaugt.
- Empfindliche Oberflächen (z.B. lackierte Möbel, Fußleisten, Türen) nicht mit der Reinigungsflotte benetzen.
- Belagsoberfläche vorab auf Lackrisse und offene Fugen überprüfen.
- Metallflächen, Bewegungsfugen-/ Übergangsprofile vor Durchführung der Reinigung abkleben.
- Parkett- und Korkböden können in Nahtbereichen und Fugen Wasser aufnehmen und dabei durch Quellung die Form verändern (insbesondere bei Belägen aus Buche).
- Eine längere Produkteinwirkung auf wasserbasierendem Siegellack kann zur vorübergehenden Bildung milchiger Flecken führen. Daher die Einwirkzeit unbedingt auf das Mindestmaß beschränken und den Boden nie über längere Zeit nass belassen.

## Verarbeitung

Lackierte Flächen	
	unverdünnt gleichmäßig dünn auftragen, ca. 15-30 ml/m <sup>2</sup>
	ca. 10 Minuten Einwirkzeit
	mit weißem Pad Pflegemittelreste lösen
	Schmutzflotte mit Wasserauger oder Breitwischmopp aufnehmen
	nebefeuht mit klarem Wasser nachwischen

Gewachste/ Geölte Flächen	
	Grundreiniger : Wasser im Verhältnis 1:3 verdünnen
	gleichmäßig dünn auftragen, ca. 15-30 ml/m <sup>2</sup>
	mit weißem Pad Pflegemittelreste lösen
	Schmutzflotte mit Wasserauger oder Breitwischmopp aufnehmen
	nebefeuht mit klarem Wasser nachwischen

## Trocknung

Angaben gemessen bei normalen Bedingungen von +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 15.12.2009