



OLI-Lichtschutz 10.90

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Zur Verminderung der vorzeitigen Vergilbung von Lacken bzw. Hölzern (massiv und Furniere). Empfehlenswert ist auch die Verwendung bei der Lackierung heller und gebleichter Hölzer. Die beste Wirkung wird bei der Zugabe in den Grund- sowie Decklack erreicht. OLI-Lichtschutz 10.90 kann allen lösemittelhaltigen OLI-Klarlacken beigemischt werden.

Bestellhinweis

OLI-Lichtschutz 10.90 939 610 07
Gebindegrößen 10 / 3 Liter

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Anmerkung/Verarbeitungshinweis

Empfohlene Zugabemenge bis max: 10%.

Lagerfähig im unangebrochenen Originalgebilde: 12 Monate.

OLI-Mattierungskonzentrat 10.91

Produktbeschreibung

Hochkonzentrierte, hochviskose Mischung von Mattierungsmitteln.

Anwendungsbereich

Zur nachträglichen Mattierung aller lösemittelhaltigen OLI-Klar- und Buntlacke.

Bestellhinweis

OLI-Mattierungskonzentrat 10.91 939 613 06
Gebindegrößen 10 / 3 Liter

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Anmerkung/Verarbeitungshinweis

Zugabe Masse-%	ergibt Glanzgrad um	Senkung der Mattierung
1%	-6 halbgläzend	ca. 10%
3%	-5 seidengläzend	ca. 35%
5%	-4 halbmatt	ca. 50%
7%	-3 seidenmatt	ca. 60%
10%	-2 matt	ca. 70%

OLI-Mattierungskonzentrat muss sehr gründlich in das Lackmaterial eingerührt werden.

Lagerfähig im unangebrochenen Originalgebilde: 12 Monate.

OLI-Verzögerer V 72

Produktbeschreibung

Lösemittelgemisch zur Verlangsamung der Trocknung.

Anwendungsbereich

Zur Vermeidung von Blasenbildung, Verlaufsstörungen oder weiß Anlaufen der Lackoberfläche, speziell bei hohen Temperaturen. OLI-Verzögerer V 72 kann allen lösemittelhaltigen OLI-Klar- und Buntlacken beigemischt werden.

Bestellhinweis

OLI-Verzögerer V 72 919 682 05
Gebindegrößen 30 / 10 / 3 Liter

Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Anmerkung/Verarbeitungshinweis

Empfohlene Zugabemenge: 1-5% je nach Bedarf.

Lagerfähig im unangebrochenen Originalgebilde: 12 Monate.