



WENN ES AUF GESCHWINDIGKEIT ANKOMMT.

Gerade bei der Grundbehandlung von Holzfußböden oder Treppen in Hotels, Schulen oder Veranstaltungssälen kommt es oftmals auf Geschwindigkeit an, damit der Nutzungsausfall möglichst gering gehalten wird. Deshalb bieten wir für die hoch belastbaren OLI-NATURA High-Solid Öle & Wachse optional eine lösemittelfreie Härter-Komponente an, die die Aushärtungsreaktion deutlich verkürzt und die Chemikalienbeständigkeit nochmals erhöht. Die so behandelte Oberfläche ist bei optimaler Luftfeuchte und Raumtemperatur binnen 24 Stunden wieder voll belastbar. Sie sparen wertvolle Zeit, bares Geld und arbeiten äußerst umweltschonend.

EINMAL AUFTRAGEN. DAUERHAFTER SCHUTZ.

Der Fachmann kann den »OLI-NATURA HS Härter« kurz vor Gebrauch dem »OLI-NATURA HS Hartwachsöl« oder dem »OLI-NATURA HS Profiöl« im Verhältnis 10:1 beimischen. Mit nur einem einzigen Auftrag erreicht man so eine hervorragende Beständigkeit gegen Schmutzanhaftungen und aggressive Flüssigkeiten. Zudem werden mit einer Ergiebigkeit von bis zu 50 m²/l höchste Ansprüche an Effizienz erfüllt. Die Oberfläche sieht nicht nur toll aus, sondern fühlt sich auch fantastisch an. Während das transparente »OLI-NATURA HS Hartwachsöl« dem Holz eine warme und samtig-weiche Note verleiht, bringt das »OLI-NATURA HS Profiöl« auch Farbe aufs Holz. Insgesamt stehen zwölf Standardfarbtöne zur Verfügung, die alle untereinander mischbar sind. So kann der Anwender auch selbst Farben kreieren.



Ultraschnelle Durchhärtung = Spart Zeit

1 Ölauftrag = Spart Material

100% High-Solid = Schont die Umwelt

Offenporig = Gesundes Raumklima

Überarbeitbar = Einfache Reparatur

Farben mischbar = Hohe Farbvielfalt



Überreicht durch:



OLI-NATURA 2K-High-Solid-Öle

Schnell. Stark. Spürbar schön.



Oli Lacke GmbH

Bahnhofstr. 22 | 09244 Lichtenau | Germany
Tel. +49 (0) 37208/84-0 | Fax +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de | www.oli-lacke.de



www.oli-lacke.de

www.oli-lacke.de



www.oli-lacke.de

www.oli-lacke.de



Produkt-QR-Code



OLI-NATURA HS Profiol

1K/2K-High-Solid Öl zur professionellen Grundbehandlung von stark strapazierten Treppen, Dielen, Parkett, Holz- und Korkböden im Innenbereich. In farblos und farbig.

- Naturöl auf Leinölbasis mit einem High-Solid-Anteil von nahezu 100%
- Härtet im Holz aus und erzeugt so eine äußerst widerstandsfähige, schmutz- und wasserabweisende Naturöloberfläche
- Atmungsaktiv, antistatisch, pflegeleicht, reparaturfreundlich
- Ultramatte Optik - in farblos und in 11 Farben
- Zur Beschleunigung der Durchhärtung optional mit OLI-NATURA HS Härter im Mischverhältnis 10: 1 zu verarbeiten
- Auf Böden Verarbeitung mit Einscheibenmaschine empfohlen
- Sehr ergiebig: 1 Auftrag mit 20-40 g/m²
- 1 Liter reicht je nach Saugfähigkeit des Holzes für 25-50 m²
- DIBT-zertifiziert, geeignet für Kinderspielzeug (DIN EN 71-3), speichel- und schweißecht (DIN 53160), kobalt-/oximfrei, Giscode Ö20 (farblos), Ö40 (farbig)
- Gebinde: 3, 1 Liter, Härter: 300 ml, 100 ml (MV 10:1)

OLI-NATURA HS Hartwachsöl

1K/2K High-Solid Hartwachsöl zur professionellen Grundbehandlung stark strapazierter Treppen, Dielen, Parkett, Holz- und Korkböden im Innenbereich. In farblos.

- Öl/Wachskombination mit einem High-Solid-Anteil von nahezu 100%
- Konserviert das Holz von innen, bildet einen hochstrapazierfähigen, atmungsaktiven Oberflächenfilm
- Vertieft die Maserung und den Farbton des Holzes
- Zur Beschleunigung der Durchhärtung optional mit OLI-NATURA HS Härter im Mischverhältnis 10: 1 zu verarbeiten
- Ideal für große Flächen - 60-90 Minuten bis zum Verpadden
- Auf Böden Verarbeitung mit Einscheibenmaschine empfohlen
- Sehr ergiebig: 1 Auftrag mit 20-40 g/m²
- 1 Liter reicht je nach Saugfähigkeit des Holzes für 25-50 m²
- DIBT-zertifiziert, geeignet für Kinderspielzeug (DIN EN 71-3), speichel- und schweißecht (DIN 53160), kobalt-/oximfrei, Giscode Ö20
- Gebinde: 3, 1 Liter, Härter: 300 ml, 100 ml (MV 10:1)

Natur

Basalt

Tabak

Barrique

Rauchgrau

Alaskagrau

Gletschergrau

Weiß gekälkt

Polarweiß

Teak

Nussbaum

Wenge

DIE PFLEGE KOMMT JETZT AUS DER BOX.

Kunden, die sich für eine geölte oder hartwachsöl-behandelte Diele oder Holzterasse entscheiden, erwarten nach langjähriger Benutzung noch makellose Oberflächen. Da sind professionelle Pflegeprodukte und passende Tipps, wie der Holzfußboden oder die massive Treppe möglichst lange schön bleiben, sehr willkommen. Auf dieses Bedürfnis haben wir unsere beiden Pflege-Boxen ausgerichtet. Das »**Holzpflegeset No. 1**« ist für geölte Oberflächen ausgelegt. Das »**Holzpflegeset No. 2**« hingegen ist für hartwachsöl-behandeltes Holz konzipiert.



Die 5-teiligen Sets bieten dem Endverbraucher einen optimalen Einstieg in die Pflege von geöltem oder hartwachsöl-behandeltem Holz. Enthalten sind neben einer 250 ml-Dose »OLI-NATURA Holzpflegeöl« oder »OLI-NATURA Holzpflegewachs«, eine 250 ml-Flasche »OLI-NATURA Holzseife« sowie ein Pflegetuch, ein weißes Pad und Pflege-Tipps. Durch den Einsatz des Holzpflegewachses oder des Holzpflegeöls wird die Oberfläche stetig aufgefrischt, während die Holzseife für eine schnelle Sauberkeit und Rückfettung sorgt.

NEU
Ab Januar 2018
auch in farbig!



Produkt-QR-Code

