



## EINFACH ZU VERARBEITEN

Der »OLI-AQUA NORDIC 18.40« lässt sich mit der Becher- und der Air-Mixpistole unkompliziert spritzen und ganz einfach schleifen. Der aromatenfreie Wasserlack weist eine hohe Blockfestigkeit, einen schönen Verlauf und einen guten Stand auf, was besonders bei der Spritzlackierung senkrechter Teile von entscheidender Bedeutung ist. Für eine optimale Vernetzung des Rohholzeffektlacks sorgt der »OLI-AQUA Härter 13.2« im Verhältnis 20:1. Der Härter erhöht die Viskosität des Lackfilms schlagartig. So können auch bei senkrechten Flächen keine Läufer entstehen. Die Topfzeit von drei Stunden ist praxistgerecht für die serielle Lackierung ausgelegt. Während der Verarbeitung entsteht in der Nassphase ein milchiger Schleier, der im Zuge der Trocknung vollständig verschwindet und für einen außergewöhnlichen Rohholzeffekt sorgt.



## MIT BRIEF UND SIEGEL

Der »OLI-AQUA NORDIC 18.40« entspricht den Anforderungen der EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) sowie der DIN 53160 (Speichel und Schweißechtheit) und ist beständig gegenüber vielen handelsüblichen Handcremes.



### Händler/dealer:

Oli Lacke GmbH  
Bahnhofstraße 22  
D-09244 Lichtenau | Germany

+49 (0) 37208 84-0

+49 (0) 37208 84-382

info@oli-lacke.de

www.oli-lacke.de

www.facebook.com/olilacke



### Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass einige in der Broschüre dargestellten Produkte bei einigen Händlern nicht verfügbar sind. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall den Hersteller über [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

Oli Lacke arbeitet ständig an der Verbesserung der Eigenschaften, Verarbeitung und Herstellung der Produkte, sodass Änderungen möglich sind. Obwohl regelmäßig die Unterlagen aktualisiert werden, können die in dieser Broschüre beschriebenen Angaben Änderungen unterliegen.

Die hier abgebildeten Farben können den Beschränkungen des Druckprozesses unterliegen und vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei der Oli-Kundenbetreuung.

Oli Lacke GmbH, Bahnhofstraße 22, 09244 Lichtenau/Deutschland, info@oli-lacke.de, Fon +49(0) 37208-840. [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten: Stand November 2019 //Fotonachweis: Oli Lacke GmbH, istock



# OLI-AQUA NORDIC 18.40 2K-Rohholzeffektlack



## OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 2K-Rohholzeffektlack

ULTRAMATTER GRUND- UND ÜBERZUGSLACK FÜR  
ROHHOLZEFFEKT-LACKIERUNGEN IM MÖBEL- UND  
INNENAUSBAU

- Wasserbasierter 2K-PU-Rohholzeffektlack für die Spritzlackierung von Möbel- und Treppenoberflächen
- Keine Anfeuerung, die Originalfarbe des Holzes wie im Rohzustand
- Ultramatt Optik – Glanzgrad unter 5%
- Sehr gute Schleifbarkeit, Fülle und Resistenz
- Beständig gegen viele Handcremes
- Guter Stand an senkrechten Flächen
- Gebindegrößen: 10, 5 Liter
- Härter: OLI-AQUA Härter 13.2 in 500 ml, 250 ml Mischverhältnis 20:1  
Topfzeit 3 h
- Verbrauch: 2 Aufträge mit je 100 g/m<sup>2</sup>



## AUCH ALS ÜBERZUGSLACK FÜR AQUA-BUNTLACKE

Auch eignet sich der transparente »OLI-AQUA NORDIC 18.40« als supermatter Überzugslack für die »OLI-AQUA«-Buntlacke. Dabei weist die farbige Oberfläche eine hervorragende Ringfestigkeit auf und punktet mit extrem matter Anmutung. Die samtige Haptik ist perfekt abgestimmt auf die Oberflächen-Optik, die sich aus allen Blickwinkel gleichmäßig stumpfmatt präsentiert.

## MATT. MATTER. NORDIC.

Dank des neuen 2K-Rohholzeffektlacks »OLI-AQUA NORDIC 18.40« weht eine nordische Brise durch die exklusive Oberflächenveredelung im Möbel- und Innenausbau. Schon der Name lässt erahnen: Was hier im Gebinde steckt, erzeugt außergewöhnliche Rohholzeffekte mit ultramatter Optik. Die lackierte Fläche sieht aus wie supermattes Rohholz. Der Glanzgrad des Spritzlacks beträgt weniger als 5 Gloss und die Fläche wird nicht angefeuert.



## SUPERMATT & NICHT-ANFEUERND

Außergewöhnliche Rohholzeffekte mit supermatter Optik erzeugt die neue Spritzlackierung »OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 2K-Rohholzeffektlack«. Der lichtechte Wasserlack eröffnet viele Einsatzmöglichkeiten im Handwerk und in der Industrie. Er kann in den unterschiedlichsten Bereichen des Innenausbau und des Möbelbaus als Grund- und Überzugslack verwendet werden: Beim Einsatz des 2K-Rohholzeffektlacks auf hellem Holz bleibt der ursprüngliche Farbton des Untergrunds nahezu unverändert. Der Spritzlack erzeugt einen verblüffenden Glanzgrad von unter 5 Gloss. Die Mattlackveredelung streut das Licht, sodass der stumpf-matte Effekt noch verstärkt wird. Die behandelte Oberfläche wirkt so, als bestünde sie aus unbehandeltem, frisch gehobeltem Holz. Dennoch ist das Holz durch einen widerstandsfähigen Lackfilm - gleichsam unsichtbar - geschützt.

