



## VERARBEITUNG.

Der Untergrund muss fein geschliffen sowie sauber, staub und fettfrei sein. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Abschnittsweise Öl für 5-10 m<sup>2</sup> (40-50 g/m<sup>2</sup> je nach Holzart) auf die Oberfläche gießen und gleichmäßig dünn mit Flachpinsel, Mikrofaser-Rolle oder Flächenstreicher verteilen.

**Böden/Treppen:** Öl nach 30-45 Min. Einwirkzeit mit weißem Pad per Hand oder Einscheibenmaschine/Rotations Schleifer einmassieren, bis die Fläche gleichmäßig matt erscheint. Nach 6-8 Stunden Auftrag wie oben wiederholen.

**Möbel/Tischplatten:** In der Regel ist 1 Auftrag ausreichend. Ein Abpaden ist nicht zwingend erforderlich. Materialüberschuss mit einem Baumwolltuch abnehmen.

**Trocknung:** Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die Oberfläche nach 1-2 Stunden staubtrocken und nach 2-3 Tagen voll durchgehärtet.

**Verbrauch:** 1-2 Aufträge mit 40-50 g/m<sup>2</sup>, d.h. 1 Liter reicht je nach Holzart für 20-25 m<sup>2</sup> pro Anstrich.

## Anwenderfreundlich.

Das »OLI-NATURA Hartwachsöl« ist extrem leicht und vielseitig zu verarbeiten. Es schützt nahezu alle Holzarten im Innenbereich – ob Möbel, Treppe oder Diele, ob Eiche, Kiefer oder Buche. Es lässt sich einfach mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole je nach Einsatzbereich in ein bis zwei Arbeitsgängen verarbeiten. Selbst bei einmaligem Auftragen erzielt das Material eine gute Holz sättigung und eine gleichmäßige Oberfläche, die ohne Auspolieren etwas glänzender wirkt. Eine fühlbar natürliche, matte Oberfläche erreicht das Holz durch sorgfältiges Verpaden in der Nassphase. Das Hartwachsöl wird dabei tief in das Holz einmassiert. Das »OLI-NATURA Hartwachsöl« überzeugt im Fleckenresistenztest mit ausgezeichneter Beständigkeit gegenüber Haushaltschemikalien und Flüssigkeiten. Zudem lässt sich die hartwachsölbehandelte Oberfläche im Gegensatz zu lackierten Flächen einfach überarbeiten. Die betreffende Stelle kann partiell angeschliffen und nachgeölt werden. Das Ergebnis unterstreicht dezent den natürlichen Holzfarbton und gibt der Oberfläche eine seidige Haptik.



Überreicht durch:



OLI-NATURA Hartwachsöl

Allergietestet. Atmungsaktiv. Anwenderfreundlich.



Oli Lacke GmbH

Bahnhofstr. 22 | D-09244 Lichtenau  
Tel. +49 (0) 37208/84-0 | Fax +49 (0) 37208/84-382  
info@oli-lacke.de | www.oli-lacke.de



Produkt-QR-Code

www.oli-lacke.de/hwo



- ECARF-Siegel: Allergiker-freundlich
- DIBt-Zertifiziert: Emissionsgeprüft
- DIN 71-3: Sicherheit von Kinderspielzeug
- DIN 53160: Speichel- und schweißecht
- FREI von Konservierungsmitteln, Aromaten, Formaldehyd, Bioziden, Kobalt und Oximen

## OLI-NATURA Hartwachsöl

- Öl-/Wachskombination für innen zur Grundbehandlung von Fußböden, Treppen und Möbeln aus Holz, Kork und OSB.
- Konserviert das Holz von innen und bildet einen offeneren, diffusionsoffenen, atmungsaktiven Film
- Unterstreicht dezent den natürlichen Holzfarbton
- Wasser- und schmutzabweisend, äußerst belastbar, reparatur- und pflegeleicht
- Einfache zu rollen, streichen spritzen - mit und ohne Verpadden
- 1 Liter reicht für bis zu 20-25 m<sup>2</sup> pro Auftrag
- DIBt-zertifiziert (emissionsgeprüftes Bauprodukt)
- ECARF-Zertifiziert (allergikerfreundlich)
- kobalt-/oximfrei, Ö60+, für Kinderspielzeug geeignet, speichel- und schweißecht



## ALLERGIEGETESTET.

Allergien machen das Leben schwer. Immer mehr Menschen achten deshalb beim Kauf auf allergikerfreundliche und natürliche Produkte. Das »OLI-NATURA Hartwachsöl« für den Holz-Innenbereich ist als erstes Hartwachsöl auf dem Markt mit dem qualitätsgeprüften ECARF-Siegel ausgezeichnet worden. Es weist damit eine hohe Allergikerfreundlichkeit bei Atemwegsallergien aus. Die Oli Lacke GmbH stellt das Öl aus modifizierten pflanzlichen Ölen und Wachsen wie Sojaöl und veredeltem Carnaubawachs, entaromatisiertem Kohlenwasserstoff sowie blei- und kobaltfreien Trockenstoffen her. Dabei wird auf den Einsatz potenziell allergieauslösender Substanzen wie Konservierungsmitteln, Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Kobaltsalzen und Oximen bewusst verzichtet.



## ANWENDUNGSSTUDIE.

Das ECARF-Qualitätssiegel erhalten Produkte, die keine bzw. kritische Inhaltsstoffe nur unter strengen Schwellenwerten enthalten und im Rahmen einer wissenschaftlichen Anwendungsstudie gezeigt haben, dass sie von Menschen mit Atemwegsallergien vertragen werden. Die Vergabe des ECARF-Qualitätssiegels für allergikerfreundliche Produkte ist an die Erfüllung strenger Kriterien gebunden. So müssen die Hersteller für die Zertifizierung sämtliche Rohstoffe und die Rezepturen offenlegen. Im anschließenden Probandentest muss sich das Produkt in der Anwendung bei Menschen mit Asthma als verträglich erweisen. Tritt innerhalb eines festgelegten Zeitraums bei keinem Probanden eine Verschlechterung der körperlichen Verfassung auf, gilt das Produkt als verträglich für Menschen mit empfindlichen Atemwegen.

## ATMUNGSAKTIV.

Das »OLI-NATURA Hartwachsöl« ist eine oxidativ trocknende Öl-/Wachskombination. Das bedeutet, es trocknet in Verbindung mit Luftsauerstoff zu einem offeneren und atmungsaktiven Oberflächenfilm aus. Aufgrund der diffusionsoffenen Eigenschaft kann das behandelte Holz Feuchtigkeit aus der Raumluft einlagern und bei Bedarf wieder an die Luft abgeben. Das verbessert spürbar das Raumklima und erhöht das Wohlbefinden des Menschen. Zugleich ist das ausgehärtete Material speichel- und schweißecht und unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze.

