

Schutz und Pflege Hand in Hand

Eine mit »OLI-NATURA Scandic-Oil« behandelte Holzoberfläche fühlt sich angenehm an und ist optisch ein wahres Schmuckstück. Damit sie lange schön bleibt, empfiehlt es sich, den Fußboden, die Treppe oder das Möbel mit einem speziellen Holzpflegemittel zu behandeln und aufzufrischen. Ein abgestimmtes Pflegekonzept gewährleistet eine lange Lebensdauer und die Nachhaltigkeit der Oberfläche. Die regelmäßige Feuchtpflege mit »OLI-NATURA Holzseife« sorgt für schnelle Sauberkeit und Rückfettung. Mit »OLI-NATURA Holz-Refresher« kann das Holz immer wieder aufgefrischt werden. Es erneuert die Schutzwirkung und sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche, ohne den Farbton des Holzes zu verändern. Zudem nährt und pflegt es das Holz und erzeugt eine antistatische Oberfläche, sodass wenig Staub angezogen wird. Abgenutzte Stellen auf Fußböden oder Treppen, die mit »OLI-NATURA Scandic Oil« behandelt wurden, können partiell angeschliffen und nachgeölt werden, ohne dass die ganze Fläche neu behandelt werden muss. Der »OLI-NATURA Holz-Refresher« ist geruchsmild sowie lösemittelfrei und zeichnet sich durch hohe Umweltverträglichkeit aus.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Verlegebetrieb. Hier erhalten Sie neben einer professionellen Beratung alles, was zu einer richtigen Pflege und Reinigung von Parkettfußböden notwendig ist.

Viel Freude an Ihrem Boden wünscht Ihre Oli Lacke GmbH!

Allgemeiner Hinweis:

Die Imprägnierung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege dringend erforderlich. Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf, indem es eigene Feuchte abgibt, es schwindet. Optisch ist das durch Fugenbildung im Parkettboden erkennbar. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen entstehen. Die breitesten sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können beispielsweise Wasserverdunster an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Haus stehen.

- Generell sollte eine Raumtemperatur von ca. 20°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 55-65% eingehalten werden, um zu starken Dimensionsänderungen des Holzes vorzubeugen.
- Geben Sie Ihrem frisch imprägnierten Boden mindestens 24 Stunden Zeit bis Sie ihn voll strapazieren oder pflegen.
- Verwenden Sie keine Stahlspäne und keine scharfen Reinigungspads.
- Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind sofort zu entfernen. Fegen oder staubsaugen Sie Ihren Parkettboden deshalb so oft wie nötig.
- Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung nur hochwertige, aufeinander abgestimmte Produkte.
- Durch großzügig bemessene Schmutzfangzonen vor dem Eingang wird eine wirksame Minderung des Schmutzeintrags erreicht.
- Um Verkratzungen zu vermeiden, können Sie bei Sitzmöbeln Filzgleiter anbringen; bei Möbeln mit Laufrollen sollte der Boden durch Unterlagen geschützt werden.

Ihr Boden wurde am: _____

mit OLI-NATURA Scandic-Oil behandelt von:

Pflege_Scandic_Stand Feb 2018_sst



Reinigungs- und Pflegehinweise für »OLI-NATURA Scandic-Oil« behandelte Holzfußböden

Oli Lacke GmbH
Bahnhofstr. 22
D-09244 Lichtenau
info@oli-lacke.de
Tel.: +49 (0) 37208/84-0





TROCKENREINIGUNG - täglich

Die Trockenreinigung Ihres Parkettbodens mit einem Haarbesen oder Staubsauger ist das A und O und sollte möglichst täglich erfolgen, da Sand und Staub wie Schleifpapier wirken und feine Kratzer verursachen können.

FEUCHTREINIGUNG - regelmäßig

Wenn größere Verschmutzungen zu beseitigen sind, wischen Sie Ihren Boden mit der »OLI-NATURA Holzseife«. Diese sorgt für eine schnelle Sauberkeit sowie Rückfettung, ohne das Holz auszulaugen oder anzugreifen.

PFLEGE & AUFRISCHUNG - bei Bedarf

Von Zeit zu Zeit sollte der Scandic-geölten Oberfläche eine Auffrischung und Pflege mit »OLI-NATURA Holz-Refresher« gegönnt werden. So wird die Schutzwirkung erneuert und leichte Kratzer werden ausgeglichen. Die Auffrischung und Pflege ist in regelmäßigen Abständen je nach Beanspruchung des Bodens durchzuführen, mindestens jedoch einmal jährlich.



OLI-NATURA Holzseife

OLI-NATURA Holzseife ist ein Konzentrat auf Seifenbasis für die regelmäßige Wischpflege aller öl- und hartwachsöl-behandelten Holzflächen wie Parkett, Dielen, Treppen, Türen, Täfelungen und Wand- und Deckenverkleidungen aus Holz. Die Seife reinigt schonend und sorgt für schnelle Sauberkeit und Rückfettung. Einfach Holzseife ins Wasser geben Fläche wischen und trocknen lassen – fertig. Bei stärkerer Verschmutzung Flecken einfach pur behandeln, danach mit Wasser nachwischen.

So wird´s gemacht:

1. Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Einfach 25 ml (ca. 3 EL) auf 5 Liter lauwarmes Wasser oder 50 ml (ca. 6 EL) auf 10 Liter lauwarmes Wasser geben.
4. Tauchen Sie den Wischbezug in die Seifenlösung, wringen Sie ihn aus und wischen Sie die Oberfläche nebelfeucht.

Tipp: Hartnäckige Flecken können mit OLI-NATURA Holzseife pur behandelt werden und lassen sich nach einigen Minuten Einwirkzeit mit einem feuchten Tuch gewischen.

Hinweis: Vermeiden Sie unbedingt stehende Nässe, um ein Quellen im Naht- und Fugenbereich zu verhindern.



OLI-NATURA Holz-Refresher

Für die Pflege und Auffrischung aller Scandic-geölten Holzoberflächen empfiehlt sich der »OLI-NATURA Holz-Refresher«. Er erneuert die Schutzwirkung und sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche, ohne den Farbton des Holzes zu verändern. Zudem nährt und pflegt der Refresher das Holz und erzeugt eine antistatische Oberfläche, sodass wenig Staub angezogen wird. Der »OLI-NATURA Holz-Refresher« lässt sich leicht verarbeiten, ist geruchsmild, lösemittelfrei und zeichnet sich durch hohe Umweltverträglichkeit aus. Deshalb empfiehlt sich vor jeder Pflegemaßnahme eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit »OLI-NATURA Holzseife«.

So wird´s gemacht:

1. Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.
2. Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife.
3. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
4. **a) Vollflächige Auffrischung großer Flächen:** Ca. 20-30 g/m² (30-50 m²/l) Holz-Refresher mit einem Wischwiese oder Sprüher gleichmäßig dünn auftragen und sofort mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren.
b) Partielle Auffrischung kleiner Flächen: Weißes Pad oder ein Baumwolltuch mit Holz-Refresher tränken (ca. 20-30 g/m²) und in das Holz einmassieren. Überschuss mit trockenem Baumwolltuch abnehmen.

Trocknung: Die Oberfläche ist nach 2 Stunden vorsichtig begehrbar. Nach Trocknung über Nacht voll belastbar. In den ersten Tagen nicht feucht wischen.