



Natürliche WOHNGESUNDHEIT

»OLI-NATURA Scandic-Oil« bringt designorientiertes und gesundheitsbewusstes Wohnen in Einklang. Eingesetzt werden unbedenkliche Rohstoffe wie pflanzliche Öle, die in einem aufwändigen Prozess veredelt werden. Es ist lösemittelfrei und wird ohne kobalthaltige Verbindungen sowie Oxime hergestellt. Außerdem ist das Hydro-Öl sehr geruchsmild und erzeugt diffusionsoffene Oberflächen, die optimale Bedingungen für ein ausgezeichnetes Raumklima schaffen. Denn das Holz kann weiter atmen, sodass es Luftfeuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Zudem ist der getrocknete Anstrich unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze, entspricht der DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug) sowie der DIN 53160 (speichel- und schweißecht) und ist ein vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassenes Bauprodukt. Dank der intelligenten Rezeptur neigen die ölgetränkten Lappen, Pads oder Pinsel nicht zur Selbstentzündung.

Schutz und P F L E G E Hand in Hand

Eine mit »OLI-NATURA Scandic-Oil« behandelte Holzoberfläche fühlt sich angenehm an und ist optisch ein wahres Schmuckstück. Damit sie langeschön bleibt, empfiehlt es sich, den Fußboden, die Treppe oder das Möbel mit einem speziellen Holzpflegemittel zu behandeln und aufzufrischen. Ein abgestimmtes Pflegekonzept gewährleistet eine lange Lebensdauer und die Nachhaltigkeit der Oberfläche. Die regelmäßige Feuchtpflege mit »OLI-NATURA Holzseife« sorgt für schnelle Sauberkeit und Rückfettung. Mit »OLI-NATURA Holz-Refresher« kann das Holz immer wieder aufgefrischt werden. Es erneuert die Schutzwirkung und sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche, ohne den Farbton des Holzes zu verändern. Zudem nährt und pflegt es das Holz und erzeugt eine antistatische Oberfläche, sodass wenig Staub angezogen wird. Abgenutzte Stellen auf Fußböden oder Treppen, die mit »OLI-NATURA Scandic-Oil« behandelt wurden, können partiell angeschliffen und nachgeölt werden, ohne dass die ganze Fläche neu behandelt werden muss. Der »OLI-NATURA Holz-Refresher« ist geruchsmild sowie lösemittelfrei und zeichnet sich durch hohe Umweltverträglichkeit aus.



Händler/dealer:

Oli Lacke GmbH
Bahnhofstraße 22
D-09244 Lichtenau | Germany

+49 (0) 37208 84-0

+49 (0) 37208 84-382

info@oli-lacke.de

www.oli-lacke.de

www.facebook.com/olilacke



Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass einige in der Broschüre dargestellten Produkte bei einigen Händlern nicht verfügbar sind. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall den Hersteller über www.oli-lacke.de.

Oli Lacke arbeitet ständig an der Verbesserung der Eigenschaften, Verarbeitung und Herstellung der Produkte, sodass Änderungen möglich sind. Obwohl regelmäßig die Unterlagen aktualisiert werden, können die in dieser Broschüre beschriebenen Angaben Änderungen unterliegen.

Die hier abgebildeten Farben können den Beschränkungen des Druckprozesses unterliegen und vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei der Oli-Kundenbetreuung.

Oli Lacke GmbH, Bahnhofstraße 22, 09244 Lichtenau/Deutschland, info@oli-lacke.de, Fon +49(0) 37208-840. www.oli-lacke.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand November 2019 //
Fotonachweis: Oli Lacke GmbH, istock



OLI-NATURA Scandic-Oil



Helle Hölzer wie Fichte, Kiefer oder Eiche werden beim skandinavischen Einrichtungsstil bevorzugt. Am besten kommt das nordische Design zur Geltung, wenn die Oberfläche »unsichtbar« geölt ist und das Holz optisch wie unbehandelt wirkt. Diesem Trend folgt das neue Rohholzeffekt-Öl »OLI-NATURA Scandic-Oil«.



OLI-NATURA Scandic-Oil



NICHT ANFEUERNDENDES WASSERBASIERTES ROHHOLZEFFEKTÖL ZUR GRUNDBEHANDLUNG VON NORMAL STRAPAZIERTEN HOLZFUSSBÖDEN, TREPPEN UND MÖBELN IM INNENBEREICH.

- 100% VOC-freies Rohholzeffektöl auf Basis natürlicher Öle emulgiert in Wasser
- Für die Schutzbehandlung von unbehandelten oder frisch abgeschliffenen hellen Laubhölzern, Nadelhölzern und Eiche
- Für Holzfußböden, Treppenstufen, Möbeloberflächen oder Wandverkleidungen im Wohnbereich
- Besonders natürliche Optik, lässt das Holz wie unbehandelt und frisch geschliffen erscheinen
- Keine Weißzeichnung der Poren
- Oberfläche ist atmungsaktiv, geschützt gegen Wasser, leicht zu überarbeiten, schuppt und reißt nicht
- 2 Aufträge mit je 60-80 g/m² - 1 Liter reicht für 12 m² pro Auftrag (variiert nach Saugfähigkeit/Holzart)
- Giscode Ö10+, DIBt-zertifiziert, geeignet für Kinderspielzeug (DIN EN 71-3), speichel- und schweißecht (DIN 53160), kobalt-/oximfrei
- Gebindegrößen: 5 Liter, 1 Liter



1) Scandic-Oil

2) Hartwachsöl

3) Projektöl

ANFEUERUNG AUF EICHE IM VERGLEICH

- 1) Das wasserbasierte »OLI-NATURA Scandic-Oil« feuert die Eigenfarbe des Holzes kaum an.
- 2) Die Öl/Wachskombination »OLI-NATURA Hartwachsöl« hingegen verleiht dem Holz eine dezente und weiche Farbtiefe.
- 3) Wer eine ausdrucksstärkere und rustikalere Textur bevorzugt, wählt am besten das leinölbasierte »OLI-NATURA Projektöl« oder das »OLI-NATURA HS Profiöl«.

Unsichtbarer S C H U T Z

Der skandinavische Einrichtungsstil ist einer der beliebtesten Wohntrends. Er besitzt eine geradezu erfrischende Leichtigkeit und kommt unaufdringlich daher. Die nordische Wohnwelt ist reduziert und wirkt klar. Helles Holz liegt nicht nur auf dem Boden, sondern macht auch die Treppe und das Möbel gemütlich. Es wird viel Wert auf einen ehrlichen Umgang mit natürlichen Materialien gelegt. Holz darf Holz bleiben und soll sich so anfühlen wie es aussieht: pur und natürlich! Vom skandinavischen Stil inspiriert ist unser wasserbasiertes Rohholzeffekt-Öl »OLI-NATURA Scandic-Oil«. Es verbindet natürliches Aussehen mit Oberflächenschutz auf einzigartige Weise und lässt Holz wie unbehandelt und frisch geschliffen wirken. Es zeigt keine Weißzeichnung in der Pore und ist für Menschen entwickelt, die gerne »pures Holz« spüren und wohngesund leben.



ANWENDUNGSVIDEO

Das Video ist unter abrufbar unter www.oli-lacke.de/mediathek oder durch Scannen des abgebildeten QR-Codes.



Einfache ANWENDUNG

Das »OLI-NATURA Scandic-Oil« kann überall im Wohnbereich auf unbehandeltem, neuem oder abgeschliffenem Holz eingesetzt werden. Mit nur zwei Aufträgen erreichen Sie einen widerstandsfähigen Oberflächenschutz, der den ursprünglichen Holzfarbton beibehält. Es wird mit zirka 60–80 g/m² pro Schicht auf die feingeschliffene und saubere Holzoberfläche mit einer Rolle, einem Öl-Applikator oder einem Pinsel appliziert. Nach kurzer Einwirkzeit wird der Auftrag mit einem weißen Pad per Hand oder mit Poliermaschine in das Holz einmassiert. Um ein tadelloses Ergebnis zu erhalten, sollte das Öl immer in der Nassphase und nur solange einmassiert werden, bis die Fläche gleichmäßig benetzt und handfeucht ist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das erzielte Bild scheckig und ungleichmäßig wirkt. Schon nach zwei Stunden kann ohne Zwischenschliff der Zweitauftrag erfolgen, sodass eine Grundbehandlung binnen eines Tages möglich ist. Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die Oberfläche nach einer Stunde staubtrocken, nach zwei Stunden vorsichtig begehbar und nach drei bis fünf Tagen vollständig ausgehärtet.

1) Rohholzeffekt

2) Weiß gekälkt

3) Polarweiß

ROHHOLZEFFEKT, WEISS GEKÄLKT UND POLARWEISS IM VERGLEICH

- 1) Das Rohholzeffektöl »Scandic-Oil« lässt die Oberfläche wie rohes Holz erscheinen und zeigt keine Weißzeichnung in der Pore.
- 2) Bei der Ausführung »Weiß gekälkt« ist das Aussehen des Holzes aufgehellt (gekälkt), die Poren werden dezent weiß eingefärbt und treten auf der Oberfläche hervor. Diese Wirkung kann durch einen Zweitauftrag verstärkt werden.
- 3) Besonders schöne Weiß-Effekte erreicht das »Polarweiß« bei Hölzern mit groben Poren, etwa bei Eichenholz. Die Pigmente erhalten das Strukturbild des Holzes und verleihen der Oberfläche einen eleganten Weiß-Effekt.