



OLI-AQUA NORDIC 18.40
2K-Lakier z efektem surowego drewna

ULTRA-MATOWY I NIEPALNY SPRAY
LAKIERNICZY

OLI-AQUA NORDIC 18.40

2K- Lakier z efektem surowego drewna

SUPER-MATOWY WODOROZCIĘCZALNY 2K-PU LAKIER PODKŁADOWY I NAWIERZCHNIOWY DO LAKIEROWANIA MEBLI I WYKAŃCZANIA WNĘTRZ Z EFEKTEM SUROWEGO DREWNA.

- Wodorozcieńczalny 2-K. lakier PU z efektem surowego drewna do lakierowania natryskowego mebli i powierzchni schodów
- Nie powoduje ożywienia, oryginalny kolor drewna jak w stanie surowym
- Ultramatowy wygląd – stopień połysku poniżej 5%
- Sehr gute Schleifbarkeit, Fülle und Resistenz
- Bardzo łatwy do szlifowania, dobrze wypełniający i odporny na działanie wielu kremów do rąk
- Dobra stabilność przy lakierowaniu powierzchni pionowych

OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 2c-raw wood effect lacquer

ULTRA-MATT WATER-BASED 2C-LACQUER AND TOPCOAT FOR RAW WOOD EFFECT PAINTWORKS IN THE FURNITURE AND INTERIOR DESIGN

- Water-based 2c-PU raw wood effect spraying lacquer for furniture and staircase surfaces
- The original colour of the wood remains as in its raw state
- Ultramatt optics - gloss level below 5%
- Very good sandability, fullness and resistance
- Resistant to many hand creams
- Good standing on vertical surfaces



KATEGORIA

2K-lakier na bazie wody z efektem surowego drewna

STOPIEŃ POŁYSKU

ultramatt

OPAKOWANIA

10 litrów, 5 litrów

UTWARDZACZ

OLI-AQUA Härter 13,2 op. 500 ml, 250 ml
Proporcja mieszanki 20: 1

Żywotność mieszanki 3 godziny

STOSOWANIE

Szlifowanie drewna: K150 - K180

Szlifowanie lakieru: K280 - K320

Nałożenia: 2, każde po 100 g/m²

Pyłosuchość: 40 min

Do szlifowania: min. 2,5 godz

Sztaplowanie: 16 godz



Ciśnienie robocze: 2,0-3,5 bar

Dysza: 1,8-2,0 mm



Ciśnienie robocze: 90-110 bar

Dysza: 0,23-0,28 mm

QR KOD SZCZEGÓŁY PRODUKTU



NOWA GENERACJA EFEKTU SUROWEGO DREWNA.

Wyjątkowe efekty surowego drewna o super matowym wyglądzie nadaje nowy lakier do nanoszenia natryskowego »**OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 2K Rohholzeffektlack**«. Światłochronny lakier wodorozcieńczalny otwiera wiele możliwości zastosowania w rzemiośle oraz produkcji przemysłowej. Może być stosowany jako podkład i lakier nawierzchniowy w szerokim zakresie zastosowań przy wykańczaniu wnętrz i produkcji mebli. Przy zastosowaniu dwuskładnikowego lakieru z efektem surowego drewna pierwotny charakter jasnego drewna pozostaje prawie niezmieniony. Matowe wykończenie powierzchni rozprasza światło, dzięki czemu matowy efekt staje się jeszcze bardziej intensywny. Lakier nadaje niesamowity stopień połysku poniżej 5 stopni. Wykończona powierzchnia wygląda tak, jakby była wykonana z niepoddanego obróbce, świeżo przetartego drewna. Drewno jest jednak skutecznie chronione.

THE NEW RAW WOOD EFFECT GENERATION: The new spraying lacquer »OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 2c-raw wood effect lacquer« creates extraordinary raw wood effects with a supermatt appearance. The lightfast water-based lacquer opens up many application possibilities in trade and industry. It can be used as a basecoat and topcoat in a wide range of interior and furniture construction applications: When using the 2-component raw wood effect lacquer on light wood, the original colour of the substrate remains almost unchanged. The water-based lacquer produces an amazing gloss level of less than 5 gloss. The matt lacquer refinement scatters the light so that the dull matt effect is further intensified. The treated surface looks as if it consists of untreated, freshly planed wood. Nevertheless, the wood is reliably protected.



ŁATWY W STOSOWANIU.

»OLI-AQUANORDIC 18.40« można łatwo nakładać natryskiem za pomocą pistoletu kubkowego i systemu Airmix a przy tym jest łatwy do szlifowania. Bezaromatowy lakier wodorozcieńczalny charakteryzuje się wysoką odpornością na sklejanie przy składowaniu, piękną rozlewnością i dobrą stabilnością przy aplikacji, co ma kluczowe znaczenie zwłaszcza przy lakierowaniu natryskowym elementów pionowych. Utwardzacz »OLI-AQUA Härter 13.2« w stosunku 20: 1 zapewnia optymalne sieciowanie lakieru z efektem surowego drewna. Utwardzacz gwałtownie zwiększa lepkość warstwy lakieru. Zapobiega to tworzeniu się zacieków nawet na powierzchniach pionowych. Żywotność wynosząca trzy godziny została praktycznie przewidziana przy seryjnym lakierowaniu. Podczas stosowania w fazie mokrej tworzy się mleczna mgła, która jednak całkowicie zanika po całkowitym wyschnięciu i zapewnia niezwykle efekt surowego drewna.

EASY TO APPLY: The »OLI-AQUA NORDIC 18.40« is easily to apply with the cup spray gun or airmix gun and can be uncomplicated sanded. The aromatics-free water-based lacquer has a high blocking resistance, a good flow and good standing on vertical surfaces. The »OLI-AQUA Hardener 13.2« in a ratio of 20:1 ensures optimum cross-linking of the raw wood effect lacquer. The hardener abruptly increases the viscosity of the coating film. This prevents runs from forming even on vertical surfaces. The pot life of three hours is designed for serial painting. During processing, a milky veil is formed in the wet phase, which disappears completely during drying and ensures an extraordinary raw wood effect.



RÓWNIEŻ JAKO NAWIERZCHNIA DO OLI-AQUA BUNTLACKE.

Transparentny lakier »OLI-AQUA NORDIC 18.40« nadaje się również jako super matowa warstwa nawierzchniowa na powłoki lakierów kolorowych »OLI-AQUA Buntlacke«. Zapewnia doskonałą odporność na ciepło kontaktowe i wyróżnia się wyjątkowo matowym wyglądem. Aksamitna warstwa idealnie współgra z wyglądem powierzchni, która prezentuje się jednolicie matowo pod każdym kątem.

ALSO AVAILABLE AS TOPCOAT FOR AQUA COLOR LACQUERS. The transparent »OLI-AQUA NORDIC 18.40« is also suitable as a super-matt topcoat for the »OLI-AQUA« color lacquers. The colored surface has excellent ring strength and scores with an extremely matt appearance. The velvety feel is perfectly matched to the surface look, which is uniformly matt from all angles.



POTWIERDZONA JAKOŚĆ.

Produkt »OLI-AQUA NORDIC 18.40« spełnia wymogi normy EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci) jak również DIN 53160 (odporność na ślinę i pot) i jest odporny na działanie chemikaliów zgodnie z DIN 68 861, T1 B, C jak również na wiele popularnych na rynku kremów do rąk.

The product »OLI-AQUA NORDIC 18.40« complies with the requirements of EN 71-3 (safety of children's toys) and DIN 53160 (saliva and perspiration fastness) and is resistant to chemicals in accordance with DIN 68 861, T1 B, C and many commercially available hand creams.





Hinweise: Należy pamiętać, że niektóre produkty przedstawione w broszurze nie są dostępne u niektórych sprzedawców detalicznych. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem za pośrednictwem www.oli-lacke.de. Oli Lacke nieustannie pracuje nad poprawą właściwości, stosowania i wytwarzania produktów, aby możliwe było ich udoskonalanie. Chociaż dokumentacja jest regularnie aktualizowana, informacje zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie. Kolory pokazane tutaj mogą różnić się od rzeczywistego produktu ze względu na ograniczenia procesu drukowania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem lub działem obsługi klienta Oli. Oli Lacke GmbH, Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / Niemcy, info@oli-lacke.de, Fon +49 (0) 37208-84 246. www.oli-lacke.de


Zastrzega się zmiany i powstałe błędy: Stan na luty 2019 // Zdjęcia: Oli Lacke GmbH, iStock, Adobe Stock (Fotolia)

Note: Please note that some products shown in the brochure are not available at some dealers. In this case, please contact the manufacturer via www.oli-lacke.de. Oli Lacke is constantly working on improving the properties, processing and manufacturing of the products so that changes can be made. Although the documentation is regularly updated, the information contained in this brochure may be subject to change. The colors shown here may be subject to the limitations of the printing process and may differ from the actual product. For more information, contact your dealer or Oli Customer Care. Oli Lacke GmbH, 09244 Lichtenau / Germany, info@oli-lacke.de, Phone +49 (0) 37208 84-325, www.oli-lacke.de. Changes and errors excepted: Status Feb 2019 // Photo credits: Oli Lacke GmbH, iStock, Adobe Stock (Fotolia)

Dystrybutor:

 Oli Lacke GmbH
Bahnhofstr. 22
D-09244 Lichtenau | Niemcy

 +49 (0) 37208 84-0

 +49 (0) 37208 84-382

 info@oli-lacke.de

 www.oli-lacke.de

 www.facebook.com/olilacke

