



GDY LICZY SIĘ SZYBKOŚĆ.

W przypadku podstawowego wykańczania podłóg lub schodów drewnianych w hotelach, szkołach czy salach okolicznościowych często duże znaczenie ma szybkość, by maksymalnie skrócić przestój w użytkowaniu obiektu. Dlatego oferujemy oleje i woski OLI-NATURA o wysokiej odporności opcjonalnie z dodatkiem - utwardzacza bezrozpuszczalnikowego, który wyraźnie skraca czas reakcji utwardzania i dodatkowo zwiększa odporność na substancje chemiczne. Powierzchnie tak wykończone nadają się do ponownego użytku w ciągu 24 godzin, przy optymalnej wilgotności powietrza i temperaturze pokojowej. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić cenny czas, pieniądze oraz jest niezwykle przyjazne dla środowiska.

JEDNOKROTNA APLIKACJA. DŁUGOTRWAŁA OCHRONA.

Fachowiec może wymieszać »**OLI-NATURA HS Utwardzacz**« w proporcji 1:10 na krótko przed użyciem z »**OLI-NATURA HS Olejem z twardym woskiem**« lub »**OLI-NATURA HS Olejem profesjonalnym**«. Już jednokrotne nałożenie pozwala uzyskać doskonałą odporność na zabrudzenia i działanie agresywnych cieczy. Ponadto dzięki wydajności sięgającej 50 m²/l produkt ten spełnia najwyższe wymogi dotyczące efektywności. Powierzchnia nie tylko świetnie wygląda, ale jest również doskonała w dotyku. Podczas gdy bezbarwny » OLI-NATURA HS Olej z twardym woskiem « zapewnia drewnu ciepłą i aksamitnie delikatną nutę, » OLI-NATURA HS Olej profesjonalny « nadaje mu również kolor. Dostępnych jest w sumie dwanaście standardowych odcieni, które można ze sobą dowolnie mieszać. W ten sposób użytkownik może również tworzyć własne kolory.



Ultraszybkie utwardzanie = oszczędność czasu

1 naniesienie oleju = oszczędność materiału

100 % ciał stałych = przyjazny dla środowiska

Otwarte pory = zdrowy klimat pomieszczenia

Łatwa naprawa

Mieszalne ze sobą = szeroka paleta kolorów



Dystrybutor

OLI-NATURA 2K Oleje High-Solid

Szybki. Wytrzymały. Po prostu piękny.



Oli Lacke GmbH

Bahnhofstr. 22 | 09244 Lichtenau | Germany
Tel. +49 (0) 37208/84-0 | Fax +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de | www.oli-lacke.de



www.oli-lacke.de

www.oli-lacke.de



www.oli-lacke.de

www.oli-lacke.de

OLI - NATURA HS Profiöl (HS Olej Profesjonalny)

Olej High-Solid 1k /2k o wysokich odpornościach, do profesjonalnego wykańczania schodów, desek, parkietów, podłóg drewnianych i korkowych wewnątrz pomieszczeń. Dostępny w wersji bezbarwnej i w kolorach.

- Naturalny olej na bazie oleju lnianego o wysokiej zawartości części stałych prawie 100%
- Utwardzony w porach drewna, tworzy wyjątkowo wytrzymałą, odporną na zabrudzenia i wodę, naturalną powierzchnię.
- Oddychający, antystatyczny, łatwy w pielęgnacji i nadający się do renowacji.
- Ultramatowe wykończenie – w wariantcie bezbarwnym i w 11 kolorach.
- W celu przyspieszenia utwardzania i podniesienia odporności chemicznej można stosować opcjonalnie z utwardzaczem OLI-NATURA HS Härter w proporcji 10:1
- Na podłogach zaleca się rozprowadzanie przy użyciu maszyny tarczowej.
- Bardzo wydajny: jedno naniesienie ok. 20-40 g/m².
- 1 litr wystarcza, w zależności od chłonności drewna, na 25-50 m².
- Posiada certyfikat DIBt, polecany do zabawek dla dzieci (DIN 71-3), odporny na ślinę i pot (DIN 53160) nie zawiera kobaltu/oksymów.
- Wielkość opakowań: 3 , 1 litr, utwardzacz: 300 ml, 100 ml

OLI-NATURA HS Hartwachsöl (HS Olejowosk)

Olej z twardym woskiem High-Solid 1k/2k o wysokich odpornościach do profesjonalnego podstawowego wykańczania schodów, desek, podłóg drewnianych i korkowych, parkietów wewnątrz pomieszczeń. Bezbarwny.

- Kombinacja oleju i wosku o wysokiej zawartości ciał stałych prawie 100%.
- Konserwuje drewno od wewnątrz, tworzy bardzo trwałą, aktywnie oddychającą powłokę.
- Podkreśla usłojenie i naturalny kolor drewna.
- W celu przyspieszenia utwardzania i podniesienia odporności chemicznej można stosować opcjonalnie z utwardzaczem OLI-NATURA HS Härter w proporcji 10:1
- Idealne rozwiązanie do dużych powierzchni: 60-90 minut na rozprowadzenie padem.
- Przy wykańczaniu podłóg zaleca się stosowanie maszyny tarczowej.
- Bardzo wydajny: 20-40 g/m² przy jednym naniesieniu.
- 1 litr wystarcza w zależności od chłonności drewna na 25-50 m².
- Posiada certyfikat DIBt, nadaje się do stosowania na zabawki (DIN EN 71-3), odporny na ślinę i pot (DIN 53160), nie zawiera kobaltu/oksymów, Giskode Ö 20.
- Wielkość opakowań: 3 , 1 litr, utwardzacz: 300 ml, 100 ml

natur

bazalt

tabaka

barrique

szary dym

szara Alaska

szary lodo-wiec

biały kalkowany

biały polarny

teak

orzech

wenge

PIELĘGNACJA PROSTO Z PUDEŁKA.

Klienci, którzy zdecydują się na olejowane lub wykończone olejem z twardym woskiem deski podłogowe lub drewniane schody, oczekują, że pozostaną one w dobrym stanie również po wielu latach użytkowania. Dlatego duże znaczenie mają profesjonalne produkty do pielęgnacji i właściwe doradztwo, dzięki którym drewniane podłogi lub schody z litego drewna zachowają swój piękny wygląd możliwie jak najdłużej. W tym celu przygotowaliśmy dwa zestawy produktów pielęgnacyjnych. »Zestaw do pielęgnacji drewna nr 1« przeznaczony do powierzchni olejowanych. »Zestaw do pielęgnacji drewna nr 2« został natomiast opracowany do pielęgnacji drewna wykończonego olejem z twardym woskiem.



Te 5-elementowe zestawy zapewniają użytkownikowi optymalny sposób pielęgnacji drewna olejowanego lub wykończonego olejem z twardym woskiem. Oprócz 250-mililitrowej puszeki »OLI-NATURA pielęgnacji olejowej « lub »OLI-NATURA pielęgnacji woskowej«, zawierają również 250-mililitrową butelkę »OLI-NATURA Mydła do drewna«, jak również ściereczkę do pielęgnacji, biały pad oraz porady na temat pielęgnacji drewna. Dzięki zastosowaniu pielęgnacji woskowej lub pielęgnacji olejowej do drewna, powierzchnia jest systematycznie odświeżana, natomiast mydło do drewna zapewnia szybkie czyszczenie i natłuszczenie.



NOWOŚĆ
Od stycznia 2018
również w
kolorach!

