

Ogólne zalecenia:

Lakier ulega naturalnemu zużyciu w zależności od intensywności użytkowania. Dlatego konieczna jest regularna pielęgnacja zgodnie z normą DIN 18356. Jeśli w wyniku użytkowania powierzchnia ulegnie uszkodzeniu, należy ją przeszlirować i polakierować na nowo. Lakierowanie jest pracą rzemieślniczą. Oznacza to, że na powierzchni mogą występować niewielkie zanieczyszczenia (np. cząsteczki kurzu). Nie ma to wpływu na trwałość podłogi. Drewno jest produktem naturalnym. Pracuje i stale dostosowuje się do wilgotności powietrza w pomieszczeniu. W okresie grzewczym wilgotność względna znacznie spada. Drewno naturalnie na to reaguje i uwalnia własną wilgotność, kurczy się. Optycznie można to zauważyć po powstawaniu szczelin w podłodze parkietowej. Im dłużej i intensywniej ogrzewamy pomieszczenia, tym bardziej suche powietrze w pomieszczeniu i tym większe są szczeliny. Najbardziej widoczne są zwykle pod koniec okresu grzewczego. Pod koniec lata są one zwykle najmniejsze lub ponownie zamknięte. Aby przeciwdziałać powstawaniu szczelin można zawieszać na grzejnikach np. nawilżacze wodne i/lub zadbać o odpowiednią ilość roślin zielonych w domu. Aby zapewnić przyjemny klimat w pomieszczeniu i zapobiec nadmiernej zmianie wymiarów drewna, zaleca się utrzymywanie temperatury ok. 20°C i wilgotności względnej powietrza na poziomie 55-65%.

- Nowo polakierowana podłoga, zanim będzie można po niej chodzić, powinna schnąć przez 24 godziny. Meble należy wstawiać ostrożnie, nie przesuwając.
- Świeżo polakierowana podłoga nadaje się do pełnego użytkowania i pielęgnacji po przynajmniej 10 dniach.
- Nie należy stosować do czyszczenia wiórów stalowych ani ostrych padów czyszczących. Zabrudzenia i piasek działają jak papier ścierny należy je niezwłocznie usuwać.
- Do pielęgnacji i czyszczenia należy stosować tylko zalecane wysokiej jakości i zgodne ze sobą produkty.
- Stosowanie przed wejściem wycieraczek pozwala skutecznie ograniczyć wnoszenie zabrudzeń.
- Aby uniknąć zarysowań należy stosować na meble do siedzenia filcowe ślizgi a w przypadku mebli na rolkach chronić podłogę za pomocą podkładów.
- Stosując antypoślizgowe podkładki pod dywany należy zwrócić uwagę by nie zawierały one plastyfikatorów.



Ihr Boden wurde am: _____

versiegelt mit: _____

Überreicht durch:



Oli Lacke GmbH

Bahnhofstr. 22 | 09244 Lichtenau | Germany
Tel. +49 (0) 37208/84-0 | Fax +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de | www.oli-lacke.de

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI LAKIEROWANYCH PODŁÓG DREWNIANYCH ZGODNIE Z NORMĄ DIN 18356





Podłoga drewniana i parkiet są zabezpieczone przed zabrudzeniem i wnikaniem wilgoci wysokiej jakości lakierem. Aby zapewnić, długotrwałą ochronę i cieszyć się podłogą przez wiele lat, należy przestrzegać poniższych zaleceń. Państwa drewniana podłoga i parkiet będą za to wdzięczne i z roku na rok zyskają coraz piękniejszą i zupełnie niepowtarzalną naturalną patynę.

Wymagania	Pielęgnacja podstawowa & odświeżanie	Pielęgnacja bieżąca	Gruntowne czyszczenie
Normalne/średnie (pokoje/sypialnie)	10 dni po lakierowaniu, odświeżanie co 3 miesiące i po każdym gruntownym czyszczeniu.	co tydzień	co 12 miesięcy
Wysokie (korytarze/pomieszczenia biurowe)	10 dni po lakierowaniu, odświeżanie co miesiąc i po każdym gruntownym czyszczeniu	co 2 dni	co 3 miesiące
Bardzo wysokie (sklepy/restauracje/szkoły)	10 dni po lakierowaniu, odświeżanie co miesiąc i po każdym gruntownym czyszczeniu.	codziennie	co 3 miesiące
Hale sportowe/ sale gimnastyczne	10 dni po lakierowaniu i po każdym gruntownym czyszczeniu z zastosowaniem OLI-AQUA POLISHsport 15.96	według uznania z zastosowaniem OLI-AQUA POLISHsport 15.96	według uznania

Podłoga powinna być najpierw czyszczona na sucho (np. miotłą, szczotką od odkurzacza). Należy zwrócić uwagę, aby podczas czyszczenia na mokro nie powstawały żadne kałuże, które mogą powodować ryzyko pęcznienia drewna. Czyścić tylko wilgotną szmatką lub mopem.



OLI-AQUA POLISH 15.95 | Parkettgrundpflege Pielęgnacja podstawowa i odświeżanie



Pielęgnację należy przeprowadzić najwcześniej po 10 dniach od lakierowania oraz po każdym gruntownym czyszczeniu. OLI-AQUA POLISH 15.95 | Pielęgnacja do parkietu chroni parkiet przed śladami chodzenia i zarysowaniami. OLI-AQUA POLISH 15.95 | Pielęgnacja do parkietu w połysku nadaje parkietowi jedwabisty połysk natomiast OLI-AQUA POLISH 15.95 | pielęgnacja do parkietu matowa pozostawia jedwabiście matowy wygląd podłogi.

Pielęgnacja podstawowa/odświeżanie: OLI-AQUA POLISH 15.95 | Pielęgnację do parkietu nanosić nierozcieńczoną równomiernie cienką warstwą za pomocą niestrzępiącego się szerokiego mopa lub bawełnianej szmatki. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia przed użytkowaniem na co najmniej 12 godzin. Jeśli pożądaný jest większy połysk, należy powtórzyć aplikację w kierunku poprzecznym, gdy tylko powierzchnia będzie nadawała się do chodzenia. Nie polerować! Zużycie: ok. 20-25 g/m² na warstwę.

OLI-AQUA POLISHsport 15.96 | Sportbodenpflege do podłóg sportowych i hal sportowo-widowiskowych



Do podłóg hal gimnastycznych i sportowych należy stosować OLI-AQUA POLISHsport Sportbodenpflege 15.96. Produkt jest zgodny z normą DIN 18032 i ma działanie antypoślizgowe, zwiększa trwałość i niezawodnie usuwa ślady użytkowania. Pielęgnacja podstawowa: nierozcieńczony produkt nanieść równomiernie cienką warstwą na gruntownie oczyszczoną podłogę za pomocą szerokiego niestrzępiącego się mopa. Po przeschnięciu (20-30 minut) naniesienie powtórzyć. Zużycie 15-30 ml/m².

Pielęgnacja myjąca: OLI-AQUA POLISHsport Sportbodenpflege 15.96 należy rozcieńczyć (1 litr na 10 litrów wody) i tym roztworem przetrzeć podłogę na wilgotno.



OLI-AQUA CARE 15.94 | Parkettwischpflege Bieżąca pielęgnacja



Do bieżącego czyszczenia polecamy OLI-AQUA CARE 15.94 | Parkettwischpflege. OLI-AQUA CARE 15.94 delikatnie czyści i skutecznie usuwa brud i tłuszcz..

Bieżąca pielęgnacja: Rozcieńczyć ok. 50 ml OLI-AQUA CARE 15.94 w 10 litrach czystej wody i przetrzeć podłogę wyciśniętym mopem, wilgotną gąbką lub szmatką. Aby usunąć tłuste plamy, ślady po butach i inne trudne do usunięcia zabrudzenia należy nanieść nierozcieńczony OLI-AQUA CARE 15.94 i za pomocą nie powodującego zarysowań białego pada usunąć zabrudzenia i resztki środków czyszczących a następnie zebrać je wilgotną szmatką.

OLI-AQUA CLEAN 15.97 | Grundreiniger Gruntowne czyszczenie/czyszczenie po zakończonych pracach budowlanych



Do wyjątkowo uporczywych zabrudzeń i pozostałości środków pielęgnacyjnych, które nie dają się usunąć zwykłymi środkami polecamy łagodny, intensywnie czyszczący OLI-AQUA CLEAN 15.97 | Parkettgrundreiniger.

Gruntowne czyszczenie: nierozcieńczony produkt nanieść równomiernie na lakierowaną podłogę za pomocą szerokiego mopa. Po 10 minutach zabrudzenia i ew. stare warstwy środka pielęgnacyjnego usunąć maszyną polerską z założonym białym padem. Na podłogach olejowanych/woskowanych produkt należy zawsze rozcieńczyć wodą 1:1 do 1: 3 i natychmiast przystąpić do czyszczenia. Podłogę należy czyścić partiami i w miarę możliwości parami. Jedna osoba usuwa brud/warstwę pielęgnacji a druga natychmiast zbiera te rozpuszczone zabrudzenia. Powierzchnię przetrzeć czystą wodą na wilgotno. Gruntowne czyszczenie powinno być wykonywane w możliwie jak najmniejszym zakresie, najlepiej przez specjalistę.