



## КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О СКОРОСТИ.

При обработке деревянных полов и лестниц в гостиницах, школах и залах для проведения мероприятий часто особенно важна скорость обработки, чтобы свести время простоя помещения к минимуму. Именно поэтому мы предлагаем в дополнение к нашим очень стойким маслам и восковым маслам ОЛИ-НАТУРА High-Solid отверждающий компонент без растворителя – ОЛИ-НАТУРА HS Отвердитель - который значительно сокращает срок реакции отверждения и увеличивает химическую стойкость покрытия. Обработанную таким образом поверхность при оптимальной влажности и комнатной температуре через 24 часа снова можно подвергать полной нагрузке. Вы сэкономите драгоценное время, деньги и будете работать исключительно в экологически чистых условиях.

## ОДНО НАНЕСЕНИЕ. ПОСТОЯННАЯ ЗАЩИТА

Мастер может незадолго до нанесения добавить «ОЛИ-НАТУРА HS Отвердитель» в «ОЛИ-НАТУРА Восковое масло HS» или в «ОЛИ-НАТУРА Профессиональное масло HS» в соотношении 10:1. При нанесении всего одного слоя может быть достигнута превосходная стойкость к воздействию агрессивных жидкостей и грязевым отложениям. Кроме этого, при расходе материала до 50 м<sup>2</sup>/л будут удовлетворены самые высокие требования к эффективности.

Поверхность не только отлично выглядит, но и производит потрясающее впечатление на ощупь. В то время как прозрачный «ОЛИ-НАТУРА Восковое масло HS» придает древесине теплые и бархатисто-мягкие оттенки, «ОЛИ-НАТУРА Профессиональное масло HS» также позволяет окрашивать древесину. В общей сложности доступны двенадцать стандартных цветов, которые все между собой смешиваются. Это позволяет потребителям создавать свои собственные цвета.



Ультрабыстрое отверждение = экономит время

Нанесения 1 слоя масла = экономит материал

Сухой остаток 100% = гигиена окружающей среды

Открытопористы = здоровая атмосфера в помещении

простой ремонт

Цвета смешиваются между собой = широкая гамма цветов



дилер:



ОЛИ-НАТУРА 2К-Масла High Solid

Быстры. Сильны. Ощутимо красивы.



**Oli Lacke GmbH**

Bahnhofstr. 22 | 09244 Lichtenau | Germany  
Tel. +49 (0) 37208/84-0 | Fax +49 (0) 37208/84-382  
info@oli-lacke.de | www.oli-lacke.de



www.oli-lacke.de

www.oli-lacke.de



www.oli-lacke.de

www.oli-lacke.de



Produkt-QR-Code



## ОЛИ-НАТУРА Профессиональное масло HS

1к/2к-масло с высоким сухим остатком (high-solid) для обработки деревянных, паркетных и пробковых полов, а также лестниц, подвергающихся сильным нагрузкам, внутри помещений.

- Естественный продукт на основе льняного масла с сухим остатком ок. 100%
- Отверждается внутри древесины и тем самым образует очень прочную, грязе- и водоотталкивающее масляное покрытие
- Позволяет дышать, антистатические свойства, легкий уход и прост в ремонте
- Возможно добавление ОЛИ-НАТУРА Отвердителя (соотношение 10:1)
- Ультратрастовый блеск - бесцветный и цветные варианты (смешиваются между собой)
- На паркетных полах рекомендуется нанесение однодисковой шлифмашины
- Отличная укрывистость: 1 слой с расходом 20-40 гр/м<sup>2</sup>, 1 литр достаточно для обработки 25-50 м<sup>2</sup>
- Сертифицирован DIBt как строительный материал, возможно применение для детских игрушек (DIN EN 71-3), стойкий к поту и слюне (ДИН 53160), не содержит оксима и кобальта.
- Упаковка: 3, 1 литр



Produkt-QR-Code



**НОВИНКА!**  
С января 2018  
в цветном  
варианте!

## ОЛИ-НАТУРА Восковое масло HS

1/2К-комбинация масла с высоким сухим остатком (high-solid) с воском для обработки деревянных, паркетных и пробковых полов, подвергающихся сильным нагрузкам, внутри помещений. Бесцветный.

- Комбинация масел и восков с сухим остатком ок. 100%
- Сохраняет древесину изнутри и образует высокопрочную пленку на поверхности, которая позволяет древесине дышать
- Подчеркивает текстуру и естественный цвет древесины
- Возможно добавление ОЛИ-НАТУРА Отвердителя (соотношение 10:1)
- Рекомендуется для больших площадей: интервал 60-90 минут до втирания
- Рекомендуется нанесение однодисковыми шлифмашинами
- Отличная укрывистость: 1 слой с расходом 20-40 гр/м<sup>2</sup>, 1 литр материала достаточно для нанесения на 25-50 м<sup>2</sup>
- Сертифицирован DIBt как строительный материал, возможно применение для детских игрушек (DIN EN 71-3), стойкий к поту и слюне (ДИН 53160), не содержит оксима и кобальта
- Упаковка: 3, 1 литр

Бесцветный

базальтовый

табачный

херес

дымчато-серый

серая аляска

ледниковый серый

белый лессирующий

полярно-белый

тик

орех

венге



## ТЕПЕРЬ УХОД НАЧИНАЕТСЯ С КОРОБКИ.

Клиентам, которые выбирают для себя покрытую маслом или обработанную восковым маслом паркет или деревянную лестницу, нужна безупречная поверхность после многих лет службы. Для этих целей профессиональные средства по уходу и соответствующие рекомендации о том, как деревянный пол или массивная лестница могут оставаться как можно дольше красивыми, очень приветствуются. Для удовлетворения этих потребностей мы разработали два набора для ухода. Набор для ухода за древесиной № 1 предназначен для промасленных поверхностей. Набор для ухода за древесиной № 2, с другой стороны, предназначен для древесины, обработанной восковыми маслами.



Наборы из 5 компонентов предлагают конечному потребителю оптимальное начало для ухода за промасленными или обработанной восковым маслом древесиной. В дополнение к 250 мл банке «Масло для ухода за древесиной OLI-NATURA» или «Воск для ухода за древесиной OLI-NATURA», в упаковке содержатся бутылка 250 мл «Древесное мыло OLI-NATURA», а также салфетка для ухода, белый паd и советы по уходу. Благодаря использованию воска для ухода за древесиной или масла для ухода за древесиной поверхность постоянно освежается, в то время как древесное мыло обеспечивает быстрое очищение и увлажнение.