



**Применение:** Поверхность должна быть тонко отшлифована, а также должна быть чистой, сухой, очищена от пыли и жира. Тщательно взболтайте упаковку. Нанесите масло равными частями площадью 5-10 м<sup>2</sup> (40-50 г/м<sup>2</sup> в зависимости от типа древесины) на поверхность и распределите равномерно тонким слоем с помощью плоской кисти, валика или микрофибры.

**Пол/лестница:** Масло по истечении 30-45 мин. после нанесения втирать вручную с помощью белого пада или с помощью однодисковой шлифмашины, пока поверхность не кажется равномерно матовой. Через 6-8 часов повторить нанесение масла, как описанный выше.

**Мебель/столешницы:** Обычно достаточно нанесение одного слоя. Втирание падом рекомендуется, но не является обязательным. Удалить излишки материала по истечении максимум 10 мин.

**Сушка:** От пыли через 1-2 часа. В зависимости от влажности воздуха и температуры поверхность через 2-3 дня может подвергаться полной нагрузке. В течение этого времени необходимо защищать ее от воды.

**Расход:** 40-50 г/м<sup>2</sup> за один слой, нанесение 1-2 слоев. Укрывистость: 20-25 м<sup>2</sup>/л

## Простота использования

Масло "OLI-NATURA Hartwachsöl" чрезвычайно просто и многогранно в применении. Оно обеспечивает защиту практически всех видов древесины в помещении — будь то мебель, лестницы или паркетная доска, из дуба, сосны или бука. Оно легко наносится кистью, валиком или распылением в зависимости от области применения в один или два слоя. Даже при однослойном нанесении материал обеспечивает хорошую степень насыщения древесины и равномерность покрытия, которая дополнительно придает поверхности легкий блеск. Натуральная на ощупь, матовая поверхность древесины достигается за счет отличного впитывания материала во влажной фазе. После этого необходимо восковое масло тщательно втирать в древесину. Масло OLI-NATURA Hartwachsöl в испытаниях на устойчивость к образованию пятен поражает своей выдающейся стойкостью к бытовым химическим средствам и жидкостям. Кроме того, обработанную им поверхность можно с легкостью повторно обработать, в отличие от лакированных поверхностей. Соответствующие места можно частично отшлифовать и повторно покрыть маслом. В результате подчеркивается естественный цвет древесины, а поверхность приобретает шелковистый вид.



Дистрибьютор



**Oli Lacke GmbH**

Оли Лаки - представительство в Москве  
РФ, 119285 Москва, Воробьевское шоссе, д. 6  
Телефон: +7 495 617 08 50 | Факс: +7 495 617 08 50  
oli\_lacke@mail.ru | www.oli-lacke.de



**ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло**

» Гипоаллергенный продукт на натуральной основе «



Produkt-QR-Code



www.oli-lacke.de/hwo



- ECARF Seal: гипоаллергенный
- DIN 71-3 (Безопасность детских игрушек)
- DIN 53160 (стойкость к поту и слюне)
- Не содержит формальдегид и ароматические углеводороды
- Без биоцидных добавок и консервантов

## OLI-NATURA Hartwachsöl ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло

- Консервирует древесину изнутри и образует открытопористую "дышащую" пленку
- Ненавязчиво подчеркивает естественный цвет древесины
- Высокая стойкость к нагрузкам, водо- и грязеотталкивающая пленка, легко ремонтируемая
- Образование равномерного блеска даже без втирания
- Простое нанесение валиком, кистью, распылением - с втиранием или без него
- Хорошая укрывистость: 1 - 2 слоя с расходом 40-50 гр./кв.м.
- 1 л хватает для 20-25 кв.м за один слой
- Сертифицирован DIBt, не содержит опасных веществ и рекомендуется для детских игрушек



## Воздухопроницаемость

Масло "OLI-NATURA Hartwachsöl" — это комбинация масла и воска, сохнущая окислительным путем. Это означает, что она высыхает при контакте с кислородом воздуха, образуя воздухопроницаемую пленку с открытыми порами. Благодаря паропроницаемости обрабатываемая древесина может впитывать влагу из воздуха в помещении и при необходимости вновь отдавать ее в воздух. Это значительно улучшает климат в помещении и самочувствие находящихся в нем людей. В то же время отвержденный материал устойчив к поту и слюне и безопасен для людей, животных и растений.

## гипоаллергенный

Аллергии усложняют жизнь. Поэтому всё больше и больше людей при покупке делают выбор в пользу гипоаллергенных натуральных продуктов. Масло "OLI-NATURA Hartwachsöl", предназначенное для обработки внутренних деревянных поверхностей, выделено знаком качества ECARF как первое масло с твердым воском на рынке. Это демонстрирует высокую степень пригодности для людей, страдающих от аллергии дыхательных путей. Oli La-ske GmbH производит масло из модифицированных растительных масел и восков, таких как соевое масло и обогащенный воск карнаубской пальмы, деароматизированный углеводород, а также не содержащие свинца и кобальта сиккативы. При этом потенциально аллергенные вещества, такие как консерванты, формальдегид, ароматизаторы, биоциды, соли кобальта и изонитросоединения, были преднамеренно исключены из рецептуры.



## Исследование применения

Знак качества ECARF получают продукты, которые не содержат критических компонентов или содержат их в строго установленных пределах, и которые в рамках научного исследования их применения продемонстрировали возможность их использования людьми с аллергическими заболеваниями дыхательных путей. Присвоение знака качества ECARF для продуктов, пригодных для аллергиков, привязано к соответствию таких продуктов строгим критериям. Так, для сертификации производители должны предоставлять всё сырье и рецептуры. В последующих клинических испытаниях продукт должен доказать свою пригодность при использовании его людьми с астмой. Если в течение установленного периода времени ни у одного участника испытаний не наблюдается ухудшения физического состояния, то продукт считается пригодным для людей с чувствительными дыхательными путями.

