

СУХАЯ ЧИСТКА ПОЛА



Сухая чистка паркетного пола веником или пылесосом является залогом длительного срока его службы. Ее рекомендуется проводить в ежедневном режиме, поскольку песок и пыль обладают абразивными свойствами и могут образовать царапины на полу.

ВЛАЖНАЯ УБОРКА / ТЕКУЩИЙ УХОД



Для удаления крупных загрязнений рекомендуется чистка пола с помощью «ОЛИ-НАТУРА Древесного мыла». Это средство быстро удаляет загрязнения и увлажняет древесину, не повреждая ее.

Паркетные полы в жилых помещениях (не сильные загрязнения) рекомендуется обработать ОЛИ-НАТУРА Древесным мылом не менее одного раза в месяц. На объектах с повышенной проходимостью рекомендуется провести влажную уборку не менее одного раза в неделю.

УХОД И ОСВЕЖЕНИЕ



Время от времени рекомендуется освежить промасленный или вощенный паркетный пол. Это восстанавливает защитные свойства покрытия и позволяет удалить мелкие царапины на паркете. Обработанные восковыми маслами или

вощенные паркетные полы освежаются с помощью «ОЛИ-НАТУРА Воска для ухода». Освежение промасленных полов рекомендуется провести с помощью «ОЛИ-НАТУРА Масла для ухода» или «ОЛИ-НАТУРА Refresher для дерева». Освежение и уход за паркетным полом необходимо проводить регулярно в зависимости от степени нагрузки, которой подвергается пол, но не менее одного раза в год.

БАЗОВАЯ ЧИСТКА

Т.н. базовую чистку (напр. после окончания строительства) необходимо проводить, если на паркетном полу обнаружены сильные и прочно прилипающие загрязнения, которые не удаляются при текущей влажной уборке. Базовую чистку рекомендуется провести силами профессиональных паркетчиков вручную или с помощью оборудования при однозначной ее необходимости. После каждой базовой чистки паркетного пола требуется его обработка маслом или его освежение (см. выше). Для базовой чистки пола рекомендуется применение «ОЛИ-АКВА CLEAN 15.97 I Средства для чистки паркета».



Общие указания:

В зависимости от степени нагрузки масло подвергается естественному износу. Поэтому требуется регулярный уход за промасленными поверхностями. Древесина – природный материал. Она работает и постоянно меняет свою форму в зависимости от содержания влажности в воздухе помещения. Во время отопительного сезона влажность воздуха в помещениях ощутимо снижается. Древесина на это реагирует путем выделения собственной влаги, вследствие чего она уменьшается в размерах. Оптический эффект этого явления – образование швов (трещин) в паркете. Чем дольше и чем сильнее помещение отапливается, тем шире возникающие трещины. Самые широкие трещины ожидаются к концу отопительного сезона. Как правило, в конце лета трещины существенно сужаются или полностью закрываются. Чтобы препятствовать образованию швов (трещин), рекомендуется использование увлажнителей воздуха и/или достаточное количество комнатных растений в доме.

- Чтобы предотвратить слишком сильное изменение измерений древесины и минимизировать процесс образования трещин в паркете, рекомендуется соблюдать оптимальный температурный и влажностный режимы в помещении. Оптимальная температура в помещении - +20°C, оптимальная влажность воздуха в помещении – 55-65%.
- Рекомендуется выдержать время сушки свежее промасленного пола в течение 2-3 дней после нанесения масла до полной нагрузки паркета
- Для чистки паркета не использовать металлические щетки или абразивные пады.
- Грязь и песок работают как шлифовальная бумага – поэтому их нужно немедленно удалить с поверхности пола. В связи с этим рекомендуется чистка паркета веником или пылесосом в необходимом режиме.
- Используйте для чистки и ухода за паркетом только высококачественные и предназначенные для этих целей фирменные средства по уходу.
- - Установите перед входом в дом или в помещение большую зону снятия грязи (коврики, решетки и пр.). Это уменьшает количество песка и грязи, попадающее на паркет.
- Для избежания образования царапин на полу рекомендуется приклеить к ножкам стульев и столов войлочные подушки, при наличии мебели с колесиками необходимо защищать пол соответствующими подстилками.

ПОЛ ТАКЖЕ НУЖДАЕТСЯ В УХОДЕ!

Естественный характер и тепло древесины хорошо проявляются на паркетных полах, обработанных ОЛИ-НАТУРА Маслами и восками. Они являются приятными на ощупь, отличаются приятной оптикой и высокими стойкостными характеристиками. Поверхность надежно защищена от влаги и загрязнений, и дерево «дышит», что положительно влияет на атмосферу в помещении.

Чтобы Ваш паркет на длительный срок сохранил свой красивый внешний вид, требуется регулярные и – особенно важно – правильные чистки и уход за ним. Правильная система ухода за паркетом обеспечивает длительный срок его эксплуатации и паркету долгую жизнь. Поэтому просим Вас соблюдать при уходе за полом эти указания. Ваш пол будет Вам благодарен и со временем образует естественную красивую патину.

При возникновении вопросов обратитесь пожалуйста в компанию, которая уложила Ваш паркет. Здесь Вы получите профессиональную консультацию и множество советов по правильному уходу и чистке паркетных полов.

Желаем Вам много радости с Вашим полом

Оли Лаки ГмбХ!

дилер:

Oli Lacke GmbH
Bahnhofstr. 22 | 09244 Lichtenau
Tel. +49 (0) 37208/84-0 | Fax +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de | www.oli-lacke.de



Инструкция по чистке и уходу за промасленными / вощенными деревянными полами

PL_Pflegeanweisung für Öl-wachbehandelte Holzfußböden_28042018_sst





ТЕКУЩИЙ УХОД

ОЛИ-НАТУРА Древесное мыло

ЩАДЯЩИЙ МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО ТЕКУЩЕГО УХОДА ЗА ВСЕМИ ПРОМАСЛЕННЫМИ И ВОЩЕННЫМИ ДЕРЕВЯННЫМИ, ПАРКЕТНЫМИ И ПРОБКОВЫМИ ПОЛАМИ

ОЛИ-НАТУРА Древесное мыло – это концентрат на основе мыльного раствора для регулярной влажной и текущей уборки всех промасленных и воощенных деревянных полов. Этот щадящий мыльный раствор быстро чистит пол, убирает остатки жира и увлажняет древесину. Необходимо добавить древесное мыло в воду, протирать пол и оставить его для сушки – готово. Для удаления более сильных загрязнений рекомендуется нанесение древесного мыла на загрязнение в неразбавленном виде, после этого протирать пол чистой водой. В жилых помещениях рекомендуется провести влажную уборку нормально загрязненных паркетных полов с помощью ОЛИ-НАТУРА Древесного мыла не менее одного раза в месяц. В объектах с большой посещаемостью (большой проходимостью) рекомендуется провести влажную уборку не менее чем раз в неделю.

Инструкция по применению:

- Удалить крупные загрязнения веником или пылесосом.
- Упаковку перед применением тщательно взболтать.
- Добавить 50 мл древесного мыла на 10 л теплой воды (или 25 мл на 5 л воды)
- Швабру с тряпкой опускать в мыльный раствор, после этого хорошо отжать тряпку. После этого протирать поверхность отжатой тряпкой и не сильно влажно.

Совет – На сильные загрязнения или пятна можно наносить древесное мыло напрямую в неразбавленном виде и оставить на несколько минут. После этого убрать загрязнение влажной тряпкой.

Примечание: Избежать образования луж – длительное воздействие влаги на древесину приводит к набуханию в области швов.



ОСВЕЖЕНИЕ И УХОД ЗА ПРОМАСЛЕННЫМИ ПОЛАМИ

ОЛИ-НАТУРА Refresher для дерева

БЫСТРОСОХНУЩЕЕ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМОЕ МАСЛО ДЛЯ ОСВЕЖЕНИЯ И УХОДА ЗА ПРОМАСЛЕННЫМИ ОТКРЫТОПОРИСТЫМИ ПАРКЕТНЫМИ И ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛАМИ.

Чтобы промасленные и обработанные ОЛИ-НАТУРА Scandic Oil деревянные и паркетные полы всегда смотрелись естественно и свежо, за ними требуется регулярный уход. ОЛИ-НАТУРА Refresher для дерева возобновляет защиту древесины и ее водоотталкивающие свойства, без изменения естественного цвета древесины. Средство увлажняет и ухаживает за древесиной, легко наносится, обладает мягким запахом, не содержит растворителей и является экологически чистым средством для ухода за деревом.

Инструкция по применению:

- Перед нанесением материала рекомендуется сухая уборка поверхности, а также влажная уборка с помощью ОЛИ-НАТУРА Древесного мыла.
- Перед применением упаковку с материалом хорошо перемешать!
- Наносить ок. 20-30 гр./кв.м. (30-50 м²/л) ОЛИ-НАТУРА Refresher для дерева равномерным тонким слоем с помощью швабры или брызгалкой и сразу же втирать с помощью белого пада вручную или однодисковой шлиф. машины.
- После двух часов можно осторожно ходить по поверхности. Полное отверждение – на следующий день. В первые дни чистить поверхность без влажной уборки (т.е. исключить попадания воды).

Совет – Небольшие повреждения на промасленной поверхности древесины легко ремонтируются. Для этого необходимо слегка подшлифовать поврежденный участок, а после этого наносить на него масло. Пропитать ОЛИ-НАТУРА Refresher для дерева белый пад или хлопчатобумажную тряпку (расход ок. 20-30 гр./кв.м.) и втирать жидкость в древесину. Убрать излишки с помощью сухой хлопчатобумажной тряпкой.



ОСВЕЖЕНИЕ И УХОД ЗА ПРОМАСЛЕННЫМИ ПОЛАМИ

ОЛИ-НАТУРА Масло для ухода

НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВОМ НА ОСНОВЕ ЛЬНЯНОГО МАСЛА ДЛЯ ОСВЕЖЕНИЯ ПРОМАСЛЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ, ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ.

Чтобы промасленные деревянные, паркетные или пробковые полы всегда смотрелись естественно и свежо, за ними требуется регулярный уход. В зависимости от степени нагрузки и износа пола требуется его освежение ОЛИ-НАТУРА Масло для ухода. Оно регенерирует пол, восстанавливает яркость и естественность древесины и выравнивает небольшие повреждения. Заводскому промасленному паркету масло придает дополнительную защиту от влаги на кромках и швах (пробное нанесение обязательно!). Освежение пола ОЛИ-НАТУРА Масло для ухода можно проводить по всей поверхности, а также только по отдельным ее участкам.

Инструкция по применению:

- Удалить крупные загрязнения веником или пылесосом. При необходимости протирать пол ОЛИ-НАТУРА Древесным мылом и высушить.
- Перед применением упаковку тщательно перемешать.
- Нанести равномерным, очень тонким слоем с помощью хлопчатобумажной тряпки или брызгалкой на поверхность. Расход составляет ок. 10- 20 гр./м². После нанесения оставить примерно 10 мин. для полного смачивания, потом необходимо втирать масло с помощью белого пада вручную или однодисковой машины. Удалить излишки с помощью сухой хлопчатобумажной тряпки.
- Сушка поверхности перед использованием – 12 часов, лучше на следующий день. В первые дни не рекомендуется провести влажную уборку.

Совет – Небольшие повреждения на промасленной поверхности древесины легко ремонтируются. Для этого необходимо слегка подшлифовать поврежденный участок, а после этого наносить на него масло. Пропитать ОЛИ-НАТУРА Масло для ухода для дерева белый пад или хлопчатобумажную тряпку (расход ок. 10-20 гр./кв.м.) и втирать жидкость в древесину. Убрать излишки с помощью сухой хлопчатобумажной тряпкой.

Примечание: Опасность самовоспламенения! Пропитанные маслом тряпки или пады непосредственно после использования мыть или хранить под водой.



ОСВЕЖЕНИЕ И УХОД ЗА ВОЩЕННЫМИ ПОЛАМИ

ОЛИ-НАТУРА Воск для ухода

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК ДЛЯ УХОДА ЗА ДРЕВЕСИНОЙ ДЛЯ ОСВЕЖЕНИЯ ОБРАБОТАННЫХ ВОСКОВЫМИ МАСЛАМИ ДЕРЕВЯННЫХ, ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ.

В зависимости от степени нагрузки и износа пола время от времени требуется его освежение ОЛИ-НАТУРА Воском для ухода. Возможен уход за заводским паркетом, обработанным УФ-маслом (пробное нанесение обязательно!). Воск для ухода образуют защитную пленку и выравнивает небольшие повреждения. Он восстанавливает шелковисто-матовый блеск пола. Освежение пола ОЛИ-НАТУРА Воском для ухода можно проводить по всей поверхности, а также только по отдельным ее участкам.

Инструкция по применению:

- Удалить крупные загрязнения веником или пылесосом. При необходимости протирать пол ОЛИ-НАТУРА Древесным мылом и высушить.
- Перед применением упаковку тщательно перемешать.
- Нанести воск равномерным, очень тонким слоем с помощью швабры или брызгалкой на поверхность. Расход составляет ок. 10- 20 гр./м². После нанесения оставить примерно 10 мин. для полного смачивания, потом необходимо втирать масло с помощью белого пада вручную или однодисковой машины. Удалить излишки с помощью сухой хлопчатобумажной тряпки после 10 мин.
- Сушка поверхности перед использованием – 12 часов, лучше на следующий день. В первые дни не рекомендуется провести влажную уборку или протирание пола.

Совет – Небольшие повреждения на промасленной поверхности древесины легко ремонтируются. Для этого необходимо слегка подшлифовать поврежденный участок, а после этого наносить на него масло. Пропитать ОЛИ-НАТУРА Воск для ухода для дерева белый пад или хлопчатобумажную тряпку (расход ок. 10-20 гр./кв.м.) и втирать жидкость в древесину. Убрать излишки с помощью сухой хлопчатобумажной тряпкой.

Примечание: Опасность самовоспламенения! Пропитанные маслом тряпки или пады непосредственно после использования мыть или хранить под водой.

