



OLI-AQUA POLISH 15.95 I Parkettgrundpflege

ERSTPFLEGE UND AUFRISCHUNG FÜR WASSRFEST VERSIEGELTE HOLZ- UND KORKBÖDEN SOWIE TREPPEN. IN MATT UND GLÄNZEND.

Lösemittelfreies Parkettpflegemittel für die Erstpflege und Auffrischung aller wasserfest versiegelten Holz- und Parkettfußböden. Pflegt und schützt den neu versiegelten Boden gegen Kratzer und Gehspuren und sollte nach jeder Grundreinigung durchgeführt werden. Während OLI-AQUA POLISH 15.95 « in »Matt« dem Boden eine seidenmatte Optik verleiht, sorgt OLI-AQUA POLISH 15.95 in »Glänzend« für besonders geeignet für Parkett mit seidenglänzendem Decklack.

Erfüllt/Geprüft nach:

- Giscode GE10

Bestell-Code: Matt (A00698), Glänzend (A00697)

Gebindegrößen: 1 Liter, 5 Liter

Bindemittelbasis: Wachshaltige Polymerdispersion

Lagerfähigkeit: Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter +5°C.

Kennzeichnung: Kennzeichnung und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Verbrauch: 20-25 g/m² pro Auftrag – 1 Liter reicht für ca. 40-50 m²

Tools: Wischwiesel oder Breitwischmop

Verarbeitungshinweise:

- Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch gut schütteln!
- Material mit einem Wischwiesel oder einem flusenfreien Breitwischmop auftragen.
- Parkett- und Holzfußböden nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen.
- OLI-AQUA POLISH 15.95 in Glänzend verstärkt die natürliche Holzmaserung und bewirkt eine Farbvertiefung. Ggf. sollte an unauffälliger Stelle eine Probe durchgeführt werden. Wird mehr Glanz gewünscht, Auftrag in Querrichtung wiederholen, wenn der Film trittfest ist.

Verarbeitung:

- Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-AQUA CARE 15.94 I Wischpflege. Oberfläche vollständig trocknen lassen.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
- OLI-AQUA POLISH 15.95 I Parkettgrundpflege (20-25 g/m²) unverdünnt mit einem Wischwiesel oder einem flusenfreien Breitwischmop in einem gleichmäßigen dünnen Film auf die Oberfläche auftragen.
- Die Oberfläche ist nach 1-2 Stunden vorsichtig begehbare. Volle Belastbarkeit nach mindestens 12 Stunden.





OLI-AQUA POLISH 15.95 | Basic parquet care

INITIAL CARE AND RECONDITIONING FOR WATER-PROOF SEALED WOOD AND PARQUET FLOORS.

Solvent-free parquet care product for initial care and reconditioning of all waterproof sealed wood and parquet floors. Maintains and protects the newly sealed floor against scratches and walking marks and should be carried out after each basic cleaning. While OLI-AQUA POLISH 15.95 matt gives the floor a silk matt look, OLI-AQUA POLISH 15.95 glossy is ideal for parquet flooring with a shiny finish.

Properties and test standards:

- Giscode GE10

Ordering Code: Matt (A00698), glossy (A00697)

Packaging: 1 l, 5 l

Binder: Waxy polymer dispersion

Shelf-life: 12 months in factory sealed containers. Storage and transport temperature: below +30°C / above +5°C.

Labelling: For labelling details and safety instructions, please refer to our safety datasheet at www.oli-lacke.de

Consumption: 20-25 g/m² per application - 1 litre is sufficient for approx. 40-50 m².

Tools: Non-felting, wide-headed wiper mop

Handling instructions:

- Optimum processing conditions are: +20°C and 50% relative humidity.
- Do not use at floor temperatures below +15°C.
- Apply material at room temperature and shake well before use!
- Apply material with a non-felting wide-headed mop.
- Do not leave parquet and hardwood flooring damp or wet for longer periods of time.
- OLI-AQUA POLISH 15.95 glossy highlights the natural wood grain and has a colour-intensifying effect. In case of doubt, apply to a test area first.

Care recommendation:

- Remove coarse dirt by sweeping or vacuuming.
- Shake well before use.
- Apply the basic parquet care undiluted with a wipe mop or cotton cloth in a uniformly thin film.
- Carefully walkable after 1-2 hours.
- Allow the surface to dry for at least 12 h before use. Do not polish!

Our verbal and written recommendations for application can only provide non-binding advice. They are based on our experiences and the current state of knowledge with regard to practical use. These recommendations, however, do not release the user from the obligation to test the suitability of the product for the intended purpose and application himself. This statement supersedes all previous versions. Last update: 12092018 / sst





OLI-AQUA POLISH 15.95 I Pielęgnacja do parkietu

PIELĘGNACJA I ODŚWIEŻANIE WSZYSTKICH LAKIEROWANYCH WODOODPORNYCH PODŁÓG I PARKIETÓW DREWNIANYCH.

Bezrozsączalnikowy środek do pielęgnacji i odświeżania wszystkich lakierowanych wodoodpornych podłóg drewnianych i parkietów. Chroni i pielęgnuje nowo lakierowane podłogi przed zarysowaniami i śladami po obuwii. Powinna być stosowana po każdym gruntownym czyszczeniu. OLI-AQUA POLISH pielęgnacja parkietowa 15.95 mat nadaje podłodze jedwabiście matowy wygląd, natomiast OLI-AQUA POLISH pielęgnacja parkietowa 15.95 połysk szczególnie nadaje się do parkietów wykończonych lakierem z połyskiem.

Wypełnione normy/badania:

- Giskode GE10

Kod handlowy: mat (A00698), połysk (A00697)

Wielkość opakowań: 5, 1 litr

Baza surowcowa: dyspersja polimerowa z woskiem

Magazynowanie: w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy. Składowanie i transport w zakresie od +5° C do +30° C.

Oznakowanie: oznakowanie i wskazówki bezpieczeństwa dostępne w kartach bezpieczeństwa na stronie www.oli-lacke.de

Uwagi przy stosowaniu:

- Optymalne warunki stosowania produktu przy temp. +20° C i 50% wilgotności wzgl. powietrza.
- Nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej +15° C.
- Materiał stosować przy temperaturze pokojowej i przed użyciem dobrze wymieszać!
- Produkt nanosić za pomocą szerokiego mopa.
- Podłóg drewnianych i parkietów nie należy pozostawiać przez dłuższy czas wilgotnych lub mokrych.
- OLI-AQUA POLISH 15.95 połysk wzmacnia naturalny rysunek drewna i głębię koloru, ew. dla pewności należy wykonać w niewidocznym miejscu próbne naniesienie.

Zalecana technologia:

- Zgrubne zabrudzenia usunąć za pomocą szczotki lub odkurzacza.
- Butelkę dobrze wstrząsnąć.
- Nanieść cienką i równomierną warstwę nierozcieńczonej podstawowej pielęgnacji do parkietu za pomocą niestrzępiącego się szerokiego mopa myjącego lub bawełnianej szmatki.
- Powierzchnia nadaje się do ostrożnego chodzenia po 1-2 godzinach. Pełne użytkowanie po przynajmniej 12 godzinach. Nie polerować!

Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotyczące zastosowania, które przekazujemy użytkownikowi w celach promocyjnych powstały na podstawie naszych doświadczeń według najlepszej wiedzy, zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie są jednak one wiążące i nie zwalniają kupującego do sprawdzenia naszych produktów na własną odpowiedzialność pod względem przydatności do zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach. Stan informacji 13092018/sst





ОЛИ-АКВА POLISH 15.95 I Средство для основательного ухода за паркетом

СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО УХОДА И ОСВЕЖЕНИЯ ДЛЯ ЛАКИРОВАННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ И ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

Не содержащее растворителей средство для первичного ухода и освежения деревянных и паркетных полов, лакированных водостойкими паркетными лаками. Щадящий уход за паркетом, защищает пол от царапин и следов хождения. Применение средства рекомендуется после каждой основательной чистки паркета. ОЛИ-АКВА POLISH придает паркету шелковисто-матовый блеск, а ОЛИ-АКВА POLISH глянцевый применяется для паркета, покрытого шелковисто-глянцевыми паркетными лаками.

Отвечает требованиям норм:

- Код ГИС GE10

Номер артикула: матовый (A00698), глянцевый (A00697)

Упаковка: 5 литр

Хим. основа: Содержащая воск полимерная дисперсия

Срок хранения: 12 мес. в закрытой оригинальной заводской упаковке, Транспортировка и хранение при T не более +30°C / не менее +5°C.

Маркировка: Маркировка и указания по безопасности – см. паспорт безопасности на www.oli-lacke.de.

Указания по применению:

- Оптимальные условия для нанесения материала - температура +20°C и влажность воздуха 50% .
- Не рекомендуется применение материала при температуре пола ниже +15°C. Нанести материал при комнатной температуре.
- Перед применением упаковку с материалом хорошо перемешать!
- Наносить материал широкой шваброй.
- Протирать деревянный или паркетный пол только слегка увлажненной тряпкой, избегать образования луж!
- ОЛИ-АКВА POLISH 15.95 глянцевый усиливает естественную структуру древесины и «поджигает» древесину. Для определения пригодности рекомендуется провести пробное нанесение средства в незаметном месте.

Подготовка поверхности:

- Предварительно почистить поверхность от крупных загрязнений пылесосом или веником.

Технология нанесения:

- Наносить материал тонким, равномерным слоем, участками, расходом 20-25 гр./м².
- Если необходимо повышение блеска, то нужно повторить нанесение средства после того, когда можно осторожно ходить по полу. Повторное нанесение осуществить поперек направлению нанесения первого слоя.
- Сушка после нанесения – не менее 12 часов, лучше на следующий день.

Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно совещательный характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Редакция: 13.07.2015 г. FR

