



БОЛЬШЕ МАСЛА НЕ НУЖНО ДРЕВЕСИНЕ!



Oli Lacke GmbH

Bahnhofstraße 22
09244 Lichtenau
Germany

Fon: 49 (0) 37208 / 84-0
Fax: 49 (0) 37208 / 84-382
E-Mail: info@oli-lacke.de
Web: www.oli-lacke.de

ОЛИ-НАТУРА Масла и воски:

- Состоят из модифицированных масел и восков и сохнут окислительным путем (при контакте с кислородом воздуха)
- Возможно применение на фактически всех породах древесины, прост в применении.
- Отличная укрывистость, необходимо нанести только одного или двух слоев масла
- Приятные оптические и тактильные свойства – прямо хочется прикоснуться к поверхности
- Подчеркивают естественные текстуру и цвет древесины
- Поставляются в бесцветном варианте и широкой гамме цветов
- Стойкие поверхности, легкий уход, возможен ремонт отдельных участков
- Позволят древесине «дышать», не препятствуют обмену влаги, создает здоровый климат в помещении

- ОЛИ-НАТУРА Масло: Масло глубоко проникает в поры древесины и защищает древесину изнутри. Оно не образует пленки на ее поверхности.



- ОЛИ-НАТУРА Восковые масла: Масло защищает древесину изнутри, а воск образует очень стойкую пленку на поверхности древесины.





ЕСТЕСТВЕННО МАСЛО

ОЛИ-НАТУРА – это наш бренд, под которым мы выпускаем высококачественные масла и воски на основе растительных масел и близких к природным сырьевых материалов, которые служат для ухода и защиты внутренних и наружных поверхностей. Они отвечают всем требованиям профессионального потребителя и обладают оптимальными физ.-хим. и технологическими свойствами.

Все «ОЛИ-НАТУРА Масла и воски» мы разрабатываем и производим сами. Большинство важных этапов производства осуществляются вручную. Одновременно мы претендуем на то, чтобы все наши продукты отличались свойствами „Made in Germany“. Чтобы достичь обещанное качество продукта, каждая партия проверяется в нашей лаборатории по качественным характеристикам, прежде чем она отгружается клиенту. При этом, конечно, «ОЛИ-НАТУРА Масла и воски» не содержат консервантов и биоцидов, в производстве не используются содержащие кобальта и оксидов соединений. Полностью отвержденный материал безопасен для человека, животных и растений и положительно влияет на атмосферу в помещений. Все «ОЛИ-НАТУРА Масла и воски» отвечают требованиям норм ДИН EN 71-3 (безопасность детских игрушек) и ДИН 53160 (стойкость к поту и слюне). Одновременно наши паркетные масла сертифицированы Немецким Институтом строительной техники (DIBt) и допущены как строительный материал.

Данная брошюра предлагает Вашему вниманию краткий обзор о наших ОЛИ-НАТУРА Маслах и восках, а также об их частном или полупромышленном применении.



ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло

Комбинация масел с воском для обработки деревянных и пробковых полов, плит ОСБ, лестниц и мебели внутри помещений. Бесцветный.

- Комбинация масел и восков с сухим остатком 60%
- Консервирует древесину изнутри и образует открытопористую „дышащую“ пленку
- Ненавязчиво подчеркивает естественный цвет древесины
- Высокая стойкость к нагрузкам, водо- и грязеотталкивающая пленка, легко ремонтируемая
- Образование равномерного блеска даже без втирания
- Простое нанесение валиком, кистью, распылением - с втиранием или без него
- Хорошая укрывистость: 1 - 2 слоя с расходом 40-50 гр./кв.м., 1 л хватает для 20-25 кв.м за один слой
- Сертификат ECARF(гипоаллергенный), сертифицирован DIBt, не содержит опасных веществ и рекомендуется для детских игрушек

Технология нанесения:



1. Провести тщательную ступенчатую шлифовку, начиная грубым зерном и заканчивая зерном Р 100-150 для деревянного пола, зерном Р 180-240 для мебельных деталей. Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от жира и пыли.



2. Упаковку с маслом тщательно перемешать. Вылить масло участками (примерно для 5-10 кв.м.) на поверхность и сразу распределить равномерным, тонким слоем по поверхности с помощью щетки, микрофиброго валика (5 мм) или широкой кистью.



3. Для обработки паркетных полов и лестниц оставить масло 30-45 мин. для полного смачивания. После этого втирать белым падом вручную или с помощью однодисковой шлифовальной машины, пока поверхность не кажется равномерно матовой. После промежуточной сушки 6-8 часов наносить второй слой воскового масла – см. выше.



4. Для обработки мебельных деталей как правило достаточно нанесение одного слоя масла. Втирание масла в этом случае не обязательно, но рекомендуется. Удалить излишки с помощью тряпки.

5. В зависимости от температуры и влажности воздуха масло сухое от пыли в течение 1-2 часов и полностью высыхает в течение 2-3 дней. В это время избежать попадания воды на поверхность.

Цвета: натуральный (бесцветный)

Упаковка: 30 / 3 / 1 / 0.25 литр

Указание: Пропитанные маслом тряпки могут самовоспламеняться при накоплении тепла! Поэтому чистить тряпки сразу после применения или хранить под водой.

TDS-QR-Code



AWT-Video







ОЛИ-НАТУРА Проектное масло

Глубоко проникающее универсальное масло для обработки деревянных и паркетных полов, мебельных деталей, лестниц, дверей и столов из дерева, пробки или плит ОСБ внутри помещений.

- Универсальное масло на основе льняного масла с сухим остатком 60%
- Не образует пленки - глубоко проникает в древесину и защищает ее изнутри
- Длительный срок эксплуатации, грязе- и водоотталкивающая поверхность, простой ремонт участками
- Приятно „поджигает” древесину - подчеркивает естественную текстуру древесины
- Бесцветный и цветные варианты (смешиваются между собой)
- Простое нанесение валиком, кистью или распылением
- Хорошая укрывистость: 1-2 слоя по 40-50 гр/м² каждый
- 1 литр материала достаточно для нанесения на 20-25 м²
- Сертифицирован DIBt как строительный материал, возможно применение для детских игрушек (DIN EN 71-3), стойкий к поту и слюне (ДИН 53160), не содержит оксима и кобальта

Технология нанесения:



1. Провести тщательную ступенчатую шлифовку, начиная грубым зерном и заканчивая зерном Р 100-150 для деревянного пола, зерном Р 180-240 для мебельных деталей. Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от жира и пыли.



2. Упаковку с маслом тщательно перемешать. Вылить масло участками (примерно для 5-10 кв.м. – ок. 20-40 гр./кв.м.) на поверхность и сразу распределить равномерным, тонким слоем по поверхности с помощью щетки, мохерового валика или широкой кистью.



3. Оставить масло 20-30 мин для полного смачивания. После этого втирать зеленым падом вручную или с помощью однодисковой шлифовальной машины, пока поверхность не кажется равномерно матовой. Удалить излишки хлопчатобумажной тряпкой.



4. После промежуточной сушки 4-6 часов повторно втирать масло с помощью хлопчатобумажной тряпки или белого пада.

5. В зависимости от температуры и влажности воздуха масло полностью высыхает в течение 2-3 дней. В это время избежать попадания воды на поверхность.

Цвета: 1 натуральный (бесцветный), 2 дымчатый серый, 3 серая аляска, 4 ледниковый серый, 5 белый лессирующий, 6 тик, 7 орех, 8 венге

Упаковка: 10 / 3 / 1 / 0.25 литр (только бесцветный)

Указание: Пропитанные маслом тряпки могут самовоспламеняться при накоплении тепла! Поэтому чистить тряпки сразу после применения или хранить под водой.

TDS-QR-Code



AWT-Video





1



2



3



4



5



6



7



8





ОЛИ-НАТУРА Олифа

Биологическая защита на основе чистого льняного масла с примесью всего 0,4% сиккатива для обработки внутренних и наружных деревянных поверхностей. Бесцветный.

- Не содержащий растворители, традиционный материал для защиты дерева из чистого льняного масла холодного отжима для внутренних и наружных поверхностей
- Поверхность дышит, защищена от воздействия воды, не образует трещин. Простой ремонт
- Для мебели, дверей, рабочих поверхностей, стеновых панелей, детских игрушек, балок и заборов из древесины, также для терракотовой плитки и пробки
- Подчеркивает цвет древесины, придает светлым породам древесины теплый медовый оттенок
- 1 л хватает для 12-25 кв.м за один слой в зависимости от впитываемости и породы
- Рекомендуются для детских игрушек, стойкий к поту и слюне, сиккатив не содержит кобальта

Технология нанесения:



1. Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от масла, воска, жира.



2. Упаковку с маслом тщательно перемешать. Вылить масло участками (примерно для 5-10 кв.м.) на поверхность и сразу распределить равномерным, тонким слоем по поверхности с помощью щетки, валика или хлопчатобумажной тряпки. Избежать излишки, удалить их при необходимости после 30 минут промежуточной сушки с помощью безворсовой хлопчатобумажной тряпки. Поверхность должна быть равномерно матовой.



3. После промежуточной сушки 16 – 24 часа возможно нанесение дальнейших слоев олифы – как описано выше.

4. В зависимости от температуры и влажности воздуха олифа сохнет от пыли в течение 1-2 часов и возможно нанесение последующих слоев через 16 – 24 часа. Полностью высыхает в течение 21 дня. В это время эксплуатировать поверхность в щадящем режиме.

Цвета: натуральный (бесцветный)

Упаковка: 1 литр

Указание: Пропитанные маслом тряпки могут самовоспламеняться при накоплении тепла! Поэтому чистить тряпки сразу после применения или хранить под водой.

TDS-QR-Code



BOILED LINSEED OIL



Leinöl-Firnis

100% lösemittelfreies Leinöl-Firnis zur Behandlung
von Holz im Innen- und Außenbereich



Produkt-QR-Code

www.oli-natura.de/fof



ОЛИ-НАТУРА Масло для тика и яхт

Атмосферостойкое масло для твердая древесина с УФ-защиты для ухода и обработки террасной доски, садовой мебели, палуб яхт и т.д.

- Масло для защиты наружных деревянных поверхностей из твердых пород древесины
- Атмосферостойкий и водоотталкивающие свойства, простое нанесение
- Глубоко проникает в древесину и тем самым защищает ее от воздействия УФ-излучения, старения, посерения и охрупчивания
- Естественные оптические и тактильные свойства, цвет тик создает лессирующий эффект.
- Нанесение возможно на твердые или экзотические породы древесины (напр. банкирай, тик, эвкалипт или робиния), а также пропитанные под давлением мягкие породы
- Отличная укрывистость: 1 л хватает для 12-25 кв.м за один слой в зависимости от впитываемости и породы
- Рекомендуются для детских игрушек (ДИН ЕН 71-3), стойкость к поту и слюне (ДИН 53160), не содержит оксидов и кобальта.

Технология нанесения:



1. Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от масла, воска, жира. При сильно загрязненной древесине мы рекомендуем предварительную обработку ОЛИ-НАТУРА Средством для чистки наружных поверхностей.



2. При необходимости шлифовать поднявшийся ворс или шероховатости тонкой шлифовальной бумагой (зерном Р 220).



3. Упаковку с маслом тщательно перемешать. Вылить масло участками (примерно для 5-10 кв.м. – ок. 40-80 гр./кв.м.) на поверхность и сразу распределить равномерным, тонким слоем по поверхности вдоль структуры древесины с помощью щетки, кисти или валика.

4. Оставить масло 20-30 мин для полного смачивания. После этого втирать белым падом вручную и удалить излишки хлопчатобумажной тряпки.

5. При обработке сильно высушенной древесины повторить **нанесение масла**.

6. В зависимости от температуры и влажности воздуха масло сухое от пыли после 1-2 часов, а полностью высыхает в течение 2-3 дней.

Примечание: Наружные поверхности не рекомендуется обработать при влажной погоде или под прямыми лучами солнца!

Цвета: натуральный (бесцветный), тик

Упаковка: 3 / 1 / 0.25 литр (только бесцветный)

Указание: Пропитанные маслом тряпки могут самовоспламеняться при накоплении тепла! Поэтому чистить тряпки сразу после применения или хранить под водой.

TDS-QR-Code





YACHT & TEAK OIL



Yacht & Teaköl

Witterungsbeständiges Hartöl mit UV-Schutz für die Grundbehandlung und Pflege von Yachtdecks, Terrassen und Gartenmöbeln im Außenbereich





ОЛИ-НАТУРА Восковое масло HS

Восковое масло с высоким сухим остатком (high-solid) для профессиональной обработки деревянных, паркетных и пробковых полов, подвергающихся сильному нагрузкам, внутри помещений. Бесцветный.

- Комбинация масел и восков с сухим остатком ок. 100%
- Сохраняет древесину изнутри и образует высокопрочную пленку на поверхности, которая позволяет древесине дышать
- Подчеркивает текстуру и естественный цвет древесины
- Рекомендуется для больших площадей: интервал 60-90 минут до втирания
- Рекомендуется нанесение однодисковыми шлифмашинами
- Отличная укрывистость: 1 слой с расходом 20-40 гр/м², 1 литр материала достаточно для нанесения на 25-50 м²
- Сертифицирован DIBt как строительный материал, возможно применение для детских игрушек (DIN EN 71-3), стойкий к поту и слюне (ДИН 53160), не содержит оксима и кобальта.

Технология нанесения:



1. Провести тщательную ступенчатую шлифовку, начиная грубым зерном и заканчивая зерном Р 100-150 для деревянного пола, зерном Р 180-240 для мебельных деталей. Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от жира и пыли.



2. Упаковку с маслом тщательно перемешать. Вылить масло участками (примерно для 5-10 кв.м. – ок. 20-40 гр./кв.м.) на поверхность и сразу распределить равномерным, тонким слоем по поверхности с помощью щетки, мохерового валика, шпателя или широкой кистию.



3. Оставить масло 60-90 мин. для полного смачивания. После этого втирать белым падом вручную или с помощью однодисковой шлифовальной машины, пока поверхность не кажется равномерно матовой. СОВЕТ: При повторном втирании масла войлочным падом поверхность уплотняется и ее оптические свойства улучшаются.



4. В зависимости от температуры и влажности воздуха масло сухое от пыли после 1-2 часов, а полностью высыхает в течение 2-3 дней. В это время избежать попадания воды на поверхность.

Цвета: натуральный (бесцветный)

Упаковка: 3 / 1 литр

Указание: Пропитанные маслом тряпки могут самовоспламеняться при накоплении тепла! Поэтому чистить тряпки сразу после применения или хранить под водой.

TDS-QR-Code



HS HARD WAX OIL



HS Hartwachsöl

High-Solid Öl-Wachs-Kombination für die Grundbehandlung von stark strapazierten Decken, Treppen- und Korridorböden im Innenbereich



Öl-Lösung Größt 1 DE 20244 1-100000

www.ol-natura.de | Fax: +49(0)370308840



ОЛИ-НАТУРА Профессиональное масло HS

Масло с высоким сухим остатком (high-solid) для обработки деревянных, паркетных и пробковых полов, подвергающихся сильным нагрузкам, внутри помещений

- Естественный продукт на основе льняного масла с сухим остатком ок. 100%
- Отверждается внутри древесины и тем самым образует очень прочную, грязе- и водоотталкивающее масляное покрытие
- Позволяет дышать, антистатические свойства, легкий уход и прост в ремонте
- Ультраматовый блеск - бесцветный и цветные варианты (смешиваются между собой)
- На паркетных полах рекомендуется нанесение однодисковой шлифмашины
- Отличная укрывистость: 1 слой с расходом 20-40 гр/м², 1 литр достаточно для обработки 25-50 м²
- Сертифицирован DIBt как строительный материал, возможно применение для детских игрушек (DIN EN 71-3), стойкий к поту и слюне (ДИН 53160), не содержит оксима и кобальта.

Технология нанесения:



1. Провести тщательную ступенчатую шлифовку, начиная грубым зерном и заканчивая зерном Р 100-150 для деревянного пола, зерном Р 180-240 для мебельных деталей. Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от жира и пыли.



2. Упаковку с маслом тщательно перемешать. Вылить масло участками (примерно для 5-10 кв.м. – ок. 20-40 гр./кв.м.) на поверхность и сразу распределить равномерным, тонким слоем по поверхности с помощью щетки, мохерового валика, шпателя или широкой кистью.



3. Оставить масло 20-30 мин для полного смачивания. После этого втирать зеленым падом вручную или с помощью однодисковой шлифовальной машины, пока поверхность не кажется равномерно матовой. После промежуточной сушки 4-6 часов повторно втирать масло с помощью хлопчатобумажной тряпки или белого пада и однодисковой машины.



4. В зависимости от температуры и влажности воздуха масло сухое от пыли после 1-2 часов, а полностью высыхает в течение 2-3 дней. В это время избежать попадания воды на поверхность.

Цвета: 1 натуральный (бесцветный), 2 базальтовый, 3 табачный, 4 херес, 5 дымчатый серый, 6 серая аляска, 7 ледниковый серый, 8 белый лессирующий, 9 полярно-белый, 10 тик, 11 орех, 12 венге

Упаковка: 3 / 1 литр

Указание: Пропитанные маслом тряпки могут самовоспламеняться при накоплении тепла! Поэтому чистить тряпки сразу после применения или хранить под водой.

TDS-QR-Code



AWT-Video







ОЛИ-НАТУРА Воск для ухода за деревом

Для освежения и ухода за всеми обработанными восковыми маслами паркетными полами, лестниц и внутренних мебельных поверхностях из древесины. Бесцветный.

- Воск для освежения и ухода за всеми обработанными восковыми маслами поверхностями с воском карнауба
- Образует легкую для ухода пленку и выравнивает небольшие повреждения
- Обладает водоотталкивающими и антистатическими свойствами
- Простое нанесение хлопчатобумажной тряпкой, белым падом или брызгалкой
- Отличная укрывистость - 1 л достаточно для 50 - 100 кв.м.
- Не содержит консервантов и парфюмерных добавок, рекомендуется для детских игрушек
- Цвета: бесцветный. Упаковка: 1 л, 250 мл.

Технология нанесения:



1. Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от жира и пыли. Для регулярного текущего ухода и удаления пятен рекомендуем ОЛИ-НАТУРА Древесное мыло.



2. Упаковку с воском хорошо перемешать. Вылить воск на белый пад (расход ок. 10- 20 гр./м²) и втирать в поверхность. Удалить излишки с помощью хлопчатобумажной тряпки после 10 мин.



3. На крупные поверхности нанести равномерным, очень тонким слоем с помощью швабры или брызгалкой на поверхность, оставить примерно 10 мин. для полного смачивания, потом необходимо втирать воск с помощью белого пада вручную или однодисковой машины.



4. Сушка поверхности перед использованием – 12 часов, лучше на следующий день. В первые дни не рекомендуется провести влажную уборку или протирание.



TDS-QR-Code



ОЛИ-НАТУРА Масло для ухода за деревом

Для освежения всех промасленных деревянных, паркетных, пробковых и мебельных поверхностей внутри помещений. Цвета - белый и бесцветный.

- Масло на основе льняного масла для освежения и ухода за открытопористыми, промасленными деревянными полами, лестницами и мебельными поверхностями.
- Ухаживает и восстанавливает масляные покрытия и придает им яркость и глубину
- Продлевает срок эксплуатации промасленных деревянных поверхностей
- Подчеркивает естественный цвет древесины
- Простое нанесение хлопчатобумажной тряпкой, белым падом или брызгалкой
- Отличная укрывистость: 1 литр масла покрывает 50-100 м² поверхности
- Создает приятную атмосферу в помещении, рекомендуется для детских игрушек, не содержит консервантов парфюмерных добавок.
- Цвета: бесцветный, белый. Упаковка: 1 л, 250 мл (только бесцветный)



Технология нанесения:



1. Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от жира и пыли. Для регулярного текущего ухода и удаления пятен рекомендуем ОЛИ-НАТУРА Древесное мыло.



2. Упаковку с маслом хорошо перемешать, и нанести равномерным, очень тонким слоем с помощью хлопчатобумажной тряпки или белого пада на поверхность. Расход составляет ок. 10- 20 гр./м². Удалить излишки с помощью хлопчатобумажной тряпки после 10 мин.



3. Нанесение на крупные поверхности равномерным тонким слоем с помощью брызгалки. После 10 мин. втирать белым падом вручную или с помощью однодисковой шлиф. машины.



4. Сушка поверхности перед использованием – 12 часов, лучше на следующий день. В первые дни не рекомендуется провести влажную уборку или протирание.



TDS-QR-Code





ОЛИ-НАТУРА Древесное мыло

Щадящий мыльный раствор для текущей чистки всех промасленных и восценных деревянных паркетных и пробковых внутренних поверхностей.

- Мягкий мыльный раствор для регулярной влажной уборки всех восценных и промасленных поверхностей
- Быстро очищает и смазывает древесины
- Древесное мыло разбавлять теплой водой в соотношении 1:200 (50 мл на 10 л)
- Для удаления сильных пятен наносить в неразбавленном виде
- Не содержит воска и не образует пленку
- Упаковка: 1 литр

Технология нанесения:

1. Крупные частицы грязи удалить с помощью веника или пылесоса.
2. Упаковку с мылом хорошо перемешать.
3. На 10 л теплой воды добавить ок. 50 мл древесного мыла.
4. После этого протирать поверхность мыльным раствором с помощью хорошо отжатой тряпки.

СОВЕТ: Сильные пятна можно удалить с помощью неразбавленного ОЛИ-НАТУРА Древесного мыла. Налить немного мыла на пятно, оставить на несколько минут, а после этого удалить пятно влажной тряпкой.

Примечание: Избежать образования луж, чтобы не способствовать набуханию древесины в области стыков и швов.



AWT-Video





ОЛИ-НАТУРА Средство для чистки наружных поверхностей

Для интенсивной основательной чистки террас, садовой мебели, палуб яхт. Сильный концентрат.

- Применение на необработанной или промасленной древесине, напр. садовая мебель, палубы яхт, террасная доска
- Быстрая, щадящая и тщательная чистка обветренных деревянных поверхностей
- Удаляет образования мха и водорослей
- Не пахнет
- Упаковка: 1 литр

Технология нанесения:

1. Крупные частицы грязи удалить с помощью веника, щетки или пылесоса.
2. Смешивать средство с теплой водой в соотношении 1:4 и обильно наносить раствор на древесину с помощью губки скотч-брайт или нейлоновой щетки.
3. Оставить на 20 мин, после этого удалить грязь и образования мха с помощью губки скотч-брайт или нейлоновой щетки. При сильно грязь древесине повторить обработку.
4. После этого обильно промыть чистой водой и оставить до полного высыхания поверхности. Поднявшийся ворс и шероховатые участки шлифовать шлиф. бумагой зерна Р 220.
5. При необходимости обработать поверхность ОЛИ-НАТУРА Маслом для тика и яхт.



Oli Lacke GmbH
09244 Lichtenau
Germany



Fon +49(0) 37208 840
info@oli-lacke.de
www.oli-lacke.de