



PRESSEMITTEILUNG

21. Januar 2019

AUTHENTISCHE OPTIK UND HAPTİK

Mit »OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I 2K-Parkettsiegel« kommt ein neuer Rohholzeffekt aufs Holz.

So authentisch wie der »OLI-AQUA AUTHENTIC« zeigte sich noch kein Parkettsiegel. Die Oberfläche begeistert mit einer nicht-anfeuernden Optik und super-matten Haptik. Der Boden ist »unsichtbar« geschützt und lässt kaum einen Unterschied zum Rohholz erkennen. Und wer ihn berührt, begreift schnell: Die Rohholzeffekt-Oberfläche unterstreicht die hohe Wertigkeit des Parketts.

„Mit dem Produktnamen »OLI-AQUA AUTHENTIC« spielen wir auf die Eigenschaften des Parkettsiegels an, dem Boden eine verblüffend authentische Rohholz-Optik zu verleihen“, so Geschäftsführer Götz Schubert. Die Zwei-Komponenten-Parkettversiegelung feuert das Holz gar nicht an und lässt weder optisch noch haptisch eine Lackierung erkennen. Die Oberfläche punktet mit mechanischer Robustheit und ist mit einem Glanzgrad von unter 5 % außergewöhnlich matt. Dank des beachtlichen Fortschritts auf dem Gebiet wässriger Polyurethan-Dispersionen gelang es, das Mattierungsmittel in die Molekularstruktur des Lackbindemittels optimal zu integrieren. Das Mattierungsmittel streut das Licht, sodass der stumpf-matte Effekt noch verstärkt wird. Die Oberfläche verführt zum Anfassen und ist äußerst unempfindlicher gegenüber Staub oder Fingerabdrücken. Zudem ist sie vergilbungsstabil und deutlich kratzresistenter als viele vergleichbaren Parkettversiegelungen. Die puristische Eleganz spricht besonders designorientierte Menschen an, die sich eine verblüffend natürliche Versiegelung ihres Parkettbodens wünschen.

Praktisch in der Anwendung

Grundsätzlich unterscheidet sich der Aufbau des »OLI-AQUA AUTHENTIC« nicht von dem einer herkömmlichen Zwei-Komponenten-Parkettversiegelung. Unmittelbar vor der Verarbeitung wird dem Stammlack der »OLI-AQUA Härter 13.2« im Verhältnis 20:1 zugegeben, um die Vernetzungsreaktion einzuleiten. Auch die Tropfzeit von 3 Stunden ist praxisgerecht für große Flächen ausgelegt. Der Lack hat ein sehr gutes Füllvermögen und lässt sich gleichmäßig in drei Rollaufträgen mit 100 g/m² pro Schicht aufbringen. Um ein perfektes Oberflächenergebnis zu erzielen, sollte vor dem Auftrag der letzten Versiegelungsschicht ein Zwischenschliff erfolgen. Nach vollständiger Durchhärtung bildet der Wasserlack einen dichten Film mit sehr hoher Oberflächenhärte. Damit ist das Holz äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse und vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. Deshalb kann der Siegel selbst auf stark frequentierten Parkettfußböden in gewerblichen Bereichen wie Gaststätten, Kindergärten und Schulen eingesetzt werden. Er bietet sich besonders für Eiche und helle Weich- und Harthölzer im Innenbereich an.

Mit Brief und Siegel

Der »OLI-AQUA AUHTENTIC« ist mit einem VOC-Gehalt von unter 3% sehr umweltfreundlich sowie wohngesund. Die wasserbasierte Parkettversiegelung erfüllt die GISCODE-Einstufung W2/DD+, ist EU-Dekopaint-Richtlinien-konform und ein vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassenes Bauprodukt. Das Produkt entspricht dem neusten Stand der Beschichtungstechnik und



Umweltgesetzgebung, erfüllt die DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug), ist speichel- und schweißecht nach DIN 53160.

Pflege & Reinigung

Staub oder loser Schmutz werden einfach mit dem Besen, dem Staubsauger oder dem trockenen Mopp beseitigt. Anhaftende Verschmutzungen lassen sich mit der Parkettwischpflege »OLI-AQUA CARE 15.94« zügig entfernen. Einfach etwas Wischpflege ins Wasser geben, Fläche nebelfeucht wischen und trocknen lassen – fertig. Für die Erstpflege und zur gelegentlichen Auffrischung des Bodens empfiehlt sich das »OLI-AQUA POLISH 15.95« in »Matt«, das unverdünnt mit einem Wischwiesel oder einem Breitwischmopp in einem gleichmäßigen dünnen Film auf den gründlich gereinigten Boden aufgetragen wird.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=ug-EOusIGfM&t=19s>

QR-Code: siehe Anhang

VIDEO Authentic



Bilder: siehe Anhang



Titel: Jetzt entdecken: Der neue ultra-matte 2K-Parkettsiegel OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 mit Rohholzeffekt!



Titel: Mit Hilfe des QR-Codes auf dem Etikett kann der Nutzer mit seinem Smartphone auf die technischen Informationen und das Sicherheitsdatenblatt zugreifen



Titel: Unmittelbar vor der Verarbeitung wird dem Stammlack der »OLI-AQUA Härter 13.2« im Verhältnis 20:1 zugegeben, um die Vernetzungsreaktion einzuleiten.



Titel: Der Parkettsiegel hat ein sehr gutes Füllvermögen und lässt sich gleichmäßig in drei Rollaufträgen mit 100 g/m² pro Schicht aufbringen.



Titel: Der Boden ist »unsichtbar« geschützt und ist mit einem Glanzgrad von unter 5 % außergewöhnlich matt.

Über Oli Lacke GmbH

Die Oli Lacke GmbH ist ein familiengeführter deutscher Hersteller von Holz- und Metalloberflächenbeschichtungen mit Sitz im sächsischen Lichtenau. Die Produkte werden weltweit von industriellen und handwerklichen Verarbeitern eingesetzt. Das



Angebot gliedert sich in zwei Marken: Die Traditionsmarke des Hauses, OLI LACKE, erfreut sich insbesondere dank umweltfreundlicher Wasserlacke wachsender Beliebtheit. OLI NATURA ist das Label für natürliche Öle und Wachse, das vor allem von namhaften Manufakturen für die Behandlung von Möbeln und Dielen hochgeschätzt wird. Ziel des Unternehmens ist es, erstklassige Produkte anzubieten, die jeweils Maßstab ihrer Klasse sind.

KURZ-PR:

AUTHENTISCHE OPTIK UND HAPTİK

Mit »OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I 2K-Parkettsiegel« kommt ein neuer Rohholzeffekt aufs Holz.

Mit dem Produktnamen »**OLI-AQUA AUTHENTIC**« spielt Oli Lacke auf die Eigenschaften des Parkettsiegels an, dem Boden eine verblüffend authentische Rohholz-Optik zu verleihen. Die Zwei-Komponenten-Parkettversiegelung feuert das Holz nicht an und lässt weder optisch noch haptisch eine Lackierung erkennen. Die Oberfläche ist mit einem Glanzgrad von unter 5 % außergewöhnlich matt und punktet mit mechanischer Robustheit. Deshalb kann der Siegel selbst auf stark frequentierten Parkettfußböden in gewerblichen Bereichen wie Gaststätten, Kindergärten und Schulen eingesetzt werden. Er bietet sich besonders für Eiche und helle Weich- und Harthölzer im Innenbereich an. Ein Video zeigt, wie einfach der 2K-Parkettsiegel zu verarbeiten ist. Das Video ist unter www.oli-lacke.de/mediathek abrufbar – oder durch Scannen des abgebildeten QR-Codes.

(18012019/sst (957 Zeichen mit Leerzeichen))

QR-Code-Video: S. Anhang

VIDEO Authentic



Kontakt Marketing

Oli Lacke GmbH
Sylke Schubert-Temmen



Marketing / Geschäftsleitung
Bahnhofstraße 22
09244 Lichtenau
T +49 (0) 37208 84 219
F +49 (0) 37208 84 382
geschaeftsleitung@oli-lacke.de
www.oli-lacke.de