



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ

1 февраля 2019

АУТЕНТИЧНЫЙ НА ВИД И НА ОЩУПЬ

В 2019 на рынке появился новый лак с эффектом необработанной древесины для деревянных полов – »OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I 2K-Parquetsiegel« (2K-Паркетный лак.)

Таких заметно незаметных паркетных лаков, как «OLI-AQUA AUTHENTIC», еще не было. Поверхности древесины свойственны совсем «неподжигающий» цвет древесины, а на ощупь она – суперматовая. Пол защищен невидимо, разницы к «исходной» необработанной древесине фактически не видна. И кто потрогает паркет, тот быстро понимает – поверхность с эффектом необработанной древесины подчеркивает высокое качество паркета.

„Имя нового лака » **OLI-AQUA AUTHENTIC**« намекает на его свойства, которые полу придают удивительно аутентичный вид необработанного дерева“, говорит управляющий Гётц Шуберт. Двухкомпонентный паркетный лак не «поджигает» древесину и ни на вид, ни на ощупь чувствуется, что пол лакированный. Поверхность отличается хорошей стойкостью к механическим нагрузкам и чрезвычайно низкой степенью блеска – ниже +5%. Благодаря существенному прогрессу в области производства водных полуретановых дисперсий удалась оптимальная интеграция матирующего средства в молекулярную структуру связующего. Матирующее средство рассеивает свет, что усиливает ультраматового эффекта лака. Поверхность хочется потрогать и не отражает следы пыли или отпечатки пальцев. Лаковая пленка не желтеет и по сравнению с аналогичными лаковыми покрытиями обладает более высокой стойкостью к царапанью. Пуристическая элегантность покрытия рассчитано на клиентов, ориентированных на удивительно естественный дизайн своего паркета.

Практическое применение

Технология нанесения »OLI-AQUA AUTHENTIC« принципиально не отличается от нанесения традиционных двухкомпонентных паркетных лаков. Непосредственно перед нанесением в лак добавляется »OLI-AQUA Härter 13.2« (ОЛИ-АКВА Отвердитель 13.2.) в соотношении 20:1 для начала реакции полимеризации. Жизнестойкость рабочей смеси составляет 3 часа и отвечает практическим требованиям для отделки больших площадей. Лак обладает очень хорошей наполняющей способностью и наносится валиком в три слоя с расходом 100 гр./кв.м. Для достижения идеального результата рекомендуется промежуточная шлифовка перед нанесением последнего, третьего слоя лака. После полного отверждения лак образует плотную пленку с очень высокой твердостью покрытия. Этим древесина действительно защищена от воздействия механических факторов и проникающей в древесину влаги. Поэтому возможно применение этого лака в сильно нагруженных коммерческих и общественных объектах, напр. рестораны, детские сады и школы. Рекомендуется нанесение лака на дуб и светлые мягкие и твердые породы древесины внутри помещений.



Точно подтверждено

Содержание растворителей VOC лака »OLI-AQUA AUTHENTIC« составляет менее 3%, поэтому этот лак экологически чистый и способствует здоровой атмосфере в помещениях. Водный паркетный лак имеет код ГИС W2/DD+, отвечает требованиям норм ЕС Decoraint и имеет допуск строительного материала от Немецкого института строительной техники (DIBt). Продукт отвечает современному уровню технологий лакокрасочных покрытий и экологического законодательства, а также требованиям норм ДИН EN 71-3 (Безопасность детских игрушек) и ДИН 53160 (стойкость к поту и слюне).

Уход & чистка

Пыль или частицы грязи удаляются с помощью веника или пылесоса. Прилипшие к полу загрязнения быстро удаляются с помощью средства для текущего ухода » »OLI-AQUA CARE 15.94« . Добавить немного средства в воду, протирать поверхность хорошо отжатой тряпкой, оставить для сушки – готов. Для первичного ухода и освежения пола рекомендуется средство »OLI-AQUA POLISH 15.95« (Средство для первичного ухода и освежения), матовое, который наносится в неразбавленном виде равномерным тонким слоем на тщательно очищенный пол с помощью широкой швабры.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=A3KW_ iyQ4Wc

QR-код: см. Приложение

видео Authentic



Фотография: см. Приложение



заглавие: НОВИНКА! Новый ультраматовый 2К-паркетный лак с эффектом необработанной древесины OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30



заглавие: С помощью QR-кода на этикетке потребитель может загрузить Техническую информацию и паспорт безопасности на свой смартфон.



заглавие: Непосредственно перед нанесением в лак добавляется »OLI-AQUA Härter 13.2« (ОЛИ-АКВА Отвердитель) в соотношении 20:1 для начала реакции полимеризации.



заглавие: Паркетный лак обладает очень хорошей наполняющей способностью и наносится равномерно тремя слоями валиком с расходом 100 гр./кв.м. за один слой.



© 2019 Oli Lacke GmbH

заглавие: Пол защищен «невидимо», его степень блеска – ультраматовая (менее 5%).

О Oli Lacke GmbH

"Oli Lacke" — это давняя традиция производства покрытий для древесины. За вековую историю нашей компании мы стали настоящим экспертом в сфере лаков, красок, масел и восков высокого качества для промышленности и ремесел. Десятилетия инноваций помогли нам продвинуться вперед еще дальше. С немалой самоотверженностью и изобретательностью мы входим в неизведанные сферы. Они включает, например, уникальную гибридную технологию "OLI-NATURA NATEC", использующую натуральные масла, полимеризующиеся за счет кислорода воздуха, а также смеси, отверждающиеся за счет УФ-лучей, которые сочетает в себе мгновенный эффект УФ-отверждения и внешний вид натурального масла.

Связаться с отделом маркетинга

Oli Lacke GmbH
Sylke Schubert-Temmen
Marketing / Geschäftsleitung
Bahnhofstraße 22
09244 Lichtenau
Германия (немецкий язык)
Т +49 (0) 37208 84 219
F +49 (0) 37208 84 382
geschaeftsleitung@oli-lacke.de
www.oli-lacke.de