



Besonderes Augenmerk gilt ölgetränkten Lappen, Pads oder Pinseln, die sich durch Wärmestau selbst entzünden können! Diese einfach nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren

## LEICHT AUFZUTRAGEN

Je nach Einsatzbereich wird das Material in ein bis zwei Arbeitsgängen gleichmäßig dünn mit einem Pinsel, einem Ballen, einer Mikrofaser-Rolle (5 mm) oder einer Öl-Bürste aufgetragen, sodass die ganze Holzoberfläche glänzend benetzt ist. Für normal beanspruchte Möbel reicht in der Regel ein einmaliger Auftrag vollkommen aus.

Böden, Treppen oder hoch beanspruchte Möbel benötigen hingegen mehr Schutz. Hier empfiehlt sich ein Zweitauftrag, der mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einmassiert wird. Je nach Schliiff und Saugfähigkeit des Holzes reichen zirka 40 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag. Dies entspricht rund 25 m<sup>2</sup> pro Liter bei einem Auftrag und etwa 13 m<sup>2</sup> bei zwei Aufträgen. Bei Normalklima ist die Oberfläche nach 1–2 Stunden staubtrocken und nach 2–3 Tagen voll durchgehärtet.

Der Trocknungsvorgang ist am charakteristischen Ölgeruch erkennbar. Doch der Geruch verschwindet, wenn das Öl ausgehärtet ist. Wichtig ist, dass der Auftrag gleichmäßig dünn erfolgt. Denn bei zu hoher Schichtstärke härtet das Öl nicht mehr richtig durch und bleibt schlimmstenfalls als klebriger Film auf der Oberfläche liegen. In diesem Fall ist das Holz übersättigt, es kann kein Öl mehr aufnehmen.



## PFLEGE & REINIGUNG

Es genügen nur wenige Pflegemaßnahmen, um die Oberfläche in dauerhaft schönem Zustand zu erhalten. Staubablagerungen zum Beispiel werden einfach mit einem trockenen, eventuell feuchten Tuch abgewischt.

Parkettböden hingegen sollten täglich gesaugt oder gefegt werden, da Sand und Staub feine Kratzer verursachen können. Anhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einer milden »OLI-NATURA Holzseife« zügig entfernen. Wichtig ist, dass eine Überfeuchtung und stehende Nässe vermieden werden.

Von Zeit zu Zeit sollte dem Hartwachsöl-behandelten Holz eine Auffrischung mit dem »OLI-NATURA Holzpflegewachs« gegönnt werden. So wird die Schutzwirkung erneuert und leichte Kratzer werden ausgeglichen. Nach einer solchen Behandlung ist das Holz antistatisch und zieht daher weniger Staub an.

Darüber hinaus lässt sich die Hartwachsöl-behandelte Oberfläche gut überarbeiten, was bei Lackoberflächen nicht möglich ist. Die betreffende Stelle kann leicht partiell angeschliffen und nachbehandelt werden, ohne dass die ganze Oberfläche renoviert werden muss.



Mehr zum Thema Öle & Wachse erfahren Sie in unserem Video »kleine Ölkunde«. Es vermittelt in der Theorie und in der Praxis das Einmaleins des Ölens, gibt Verarbeitungs-Tipps und zeigt unterschiedliche Effekte. Das Video ist unter [www.oli-lacke.de/mediathek](http://www.oli-lacke.de/mediathek) abrufbar – oder durch Scannen des abgebildeten QR-Codes.

### Händler/dealer:

Oli Lacke GmbH  
Bahnhofstraße 22  
D-09244 Lichtenau | Germany

- ☎ +49 (0) 37208 84-0
- ☎ +49 (0) 37208 84-382
- ✉ [info@oli-lacke.de](mailto:info@oli-lacke.de)
- 🌐 [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)
- 📘 [www.facebook.com/olilacke](https://www.facebook.com/olilacke)



### Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass einige in der Broschüre dargestellten Produkte bei einigen Händlern nicht verfügbar sind. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall den Hersteller über [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

Oli Lacke arbeitet ständig an der Verbesserung der Eigenschaften, Verarbeitung und Herstellung der Produkte, sodass Änderungen möglich sind. Obwohl regelmäßig die Unterlagen aktualisiert werden, können die in dieser Broschüre beschriebenen Angaben Änderungen unterliegen.

Die hier abgebildeten Farben können den Beschränkungen des Druckprozesses unterliegen und vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei der Oli-Kundenbetreuung.

Oli Lacke GmbH, Bahnhofstraße 22, 09244 Lichtenau/Deutschland, [info@oli-lacke.de](mailto:info@oli-lacke.de), Fon +49(0) 37208-840. [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten: Stand Dezember 2019 //  
Fotonachweis: Oli Lacke GmbH, istock

# OLI-NATURA Hartwachsöl





## OLI-NATURA Hartwachsöl



ÖL-/WACHSKOMBINATION ZUR GRUNDBEHANDLUNG VON FUSSBÖDEN, TREPPEN UND MÖBELN AUS HOLZ, KORK UND OSB IM INNENBEREICH. IN FARBLOS.

- Öl-/Wachskombination mit einem Solid-Anteil von 60% für alle unbehandelten und frisch geschliffenen Holzarten
- Schützt das Holz von innen und bildet einen offenporigen, atmungsaktiven Oberflächenfilm
- Unterstreicht dezent den natürlichen Holzfarbton
- Wasser- und schmutzabweisend, äußerst belastbar und reparaturfreundlich
- Gleichmäßige Glanzentfaltung - auch ohne Aufpolieren
- Sehr einfach zu rollen, streichen, spritzen - mit und ohne Verpadden
- Ergiebig: 1-2 Aufträge mit je 40-50 g/m<sup>2</sup> - 1 Liter reicht für 20-25 m<sup>2</sup> pro Auftrag
- ECARF-zertifiziert (allergikerfreundlich), lebensmittelecht gemäß (EG) Nr.: 1935/2004, Giscode Ö60+, DIBt-zertifiziert, geeignet für Kinderspielzeug (DIN EN 71-3), speichel- und schweißecht (DIN 53160), kobalt-/oximfrei

Gebindegrößen: 3 Liter, 1 Liter, 0,25 Liter

Die Holzanfeuerung des »OLI-NATURA Hartwachsöl« ist im Vergleich zum leinölbasierten »OLI-NATURA Projektöl« dezenter.

## OPTIK & HAPTİK

Das farblose »OLI-NATURA Hartwachsöl« hebt dezent die Eigenfarbe des Holzes hervor, was oftmals bei hellen Hölzern wie Fichte, Kiefer, Ahorn, Esche oder Weißbuche gewünscht wird. Die so behandelte Oberfläche wirkt sehr naturbelassen und hat einen samt-weichen Griff.

Ohne Auspolieren erscheint die Oberfläche etwas glänzender. Durch sorgfältiges Verpadden in der Nassphase wird das Hartwachsöl tiefer in das Holz einmassiert und fühlbar matter.

Das »OLI-NATURA Hartwachsöl« mit einem Solid-Anteil von 60% für die Behandlung von Holz im Innenbereich vereint die besten Eigenschaften von Wachs und Öl. Während das Öl ins Holz eindringt und es von innen schützt, bildet das Wachs einen robusten und wasserabweisenden Oberflächenfilm.

Das Holz bleibt offenporig, kann weiter atmen und beeinflusst damit das Raumklima positiv. Die natürliche Farbe und die Maserung des Holzes werden dezent betont und die Oberfläche fühlt sich angenehm an. Das Hartwachsöl ist sehr ergiebig. Es muss nur ein- bis zweimal mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden.

Die Oberfläche ist einfach zu pflegen und auch stellenweise renovierbar. 2017 verlieh die Europäische Stiftung für Allergieforschung (ECARF) dem »OLI-NATURA Hartwachsöl« das Qualitätssiegel „Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft“.

Das Hartwachsöl ist ideal für alle gelaugten, unbehandelten, geschliffenen oder neuen Holzoberflächen, aber auch für Grobspanplatten (OSB) und Kork im Innenbereich geeignet. Ob für Holz- oder Gestellmöbel, Wandverkleidungen, Türen oder Küchenmöbel, Parkettfußböden oder Treppen – es erzeugt eine widerstandsfähige Holzoberfläche mit einer ausgezeichneten Beständigkeit gegenüber Haushaltschemikalien und Flüssigkeiten.



## GEPRÜFTE QUALITÄT

»OLI-NATURA Hartwachsöl« ist ausgezeichnet mit dem ECARF-Siegel (Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft) und erfüllt die geltenden Bestimmungen des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. Es kann daher bedenkenlos auf Holzoberflächen verarbeitet werden, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen: auf Esstischen, Arbeitsplatten, Käsetellern, Brotzeitbrettchen oder Messerblöcken.

»OLI-NATURA Hartwachsöl« besteht aus modifizierten pflanzlichen Ölen und Wachsen, entaromatisiertem Kohlenwasserstoff sowie blei- und kobaltfreien Trockenstoffen. Dabei verzichten wir bewusst auf den Einsatz kritischer Substanzen wie Konservierungsmitteln, Formaldehyden, Aromaten, Bioziden, Kobaltsalzen und Oximen.

Das ausgehärtete Material ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. Es entspricht der DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug) sowie der DIN 53160 (Speichel- und Schweißecht) und ist ein vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassenes Bauprodukt.

