



SCAN QR CODE  
for datasheets, safety info –  
multilingual available



TECHNISCHES MERKBLATT

# OLI-NATURA H2O-Hardener

## B-Komponente zur Härtung von OLI-NATURA Hydro-Ölen

Wenn höchste Beständigkeit oder eine noch kürzere Durchhärtungszeit erreicht werden soll, einfach den 2K-Hydro-Öl-Härter OLI-NATURA H2O-Hardener dem Öl vor der Verarbeitung zugeben.

Farbton	Sortiment		
	Anz. Je Palette		
	Anz. Je VPE	1 x	1 x
		500 ml	100 ml
Farblos	A 05410	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Anwendungsbereich** Der OLI-NATURA H2O-Hardener schiebt neben der rein oxidativen Trocknung zusätzlich eine Vernetzungsreaktion der Ölmoleküle an. Dadurch bilden sich besonders engmaschige und im Holz fest verankerte Ölstrukturen, die hoch widerstandsfähig sind. So behandelte Flächen sind damit früher belastbar, haben eine größere Endhärte und eine höhere Abriebfestigkeit. Die Zugabe richtet sich nach dem jeweiligen Öl.

- Eigenschaften**
- Beschleunigte Trocknung und Härtung durch zusätzliche molekulare Netzwerkbindungen
  - Verbesserte chemische Beständigkeit durch besonders engmaschige Membranfunktion
  - Optimierte Verankerung des Öls in den Holzzellen
  - BOOSTER Booster für unsere wasserbasierten Holzöle: Scandic-Oil-Serie, & Skogen-Oil

**Erfüllt/Geprüft nach** Das Produkt enthält weniger als 0,1 % Diisocyanat-Monomere und ist deshalb nicht schulungspflichtig gemäß EU 2020/1149

Giscode für Öl-/Härtergemisch:

Ö20+ / DD bei 2K-Verarbeitung

OLI-NATURA Scandic-Oil – Classic  
OLI-NATURA Scandic-Oil – For Furniture  
OLI-NATURA Skogen-Oil

**Zusammensetzung** Dispropylenglykol

**Lagerfähigkeit** Im ungeöffneten Original Gebinde 6 Monate.  
Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter+5°C.

