



OLI-NATURA Hartwachsoel-Hardwax Oil

欧利臻原木蜡油

欧利臻原木蜡油是油和蜡的结合物，无标签义务，适用于木地板、软木地板、欧松木板、楼梯、木门、台面、家具等室内木制品的表面处理。

欧利臻原木蜡油是一款真正的经典：是用植物油、蜡和树脂制成。它具有友好、触感柔滑的表面，巧妙地突出了木质表面自然效果，非常好耐化学品和耐磨损。它可以手工或机器轻松涂一到两遍。通过用垫子抛光表面，它获得天然的哑光。如不抛光，表面显示出柔和的光泽。

性能及测试标准:

- Giscode Ö60
- EU – Decopaint Directive 欧盟装饰涂料法令
- Z-157.10- 18 (low-emission; certified construction product in accordance with DIBt standards)
(符合DIBt标准，低排放;合格的建筑产品)
- DIN 71-3 (safety of toys) 儿童玩具标准
- DIN 53160 (saliva and sweat proof) 耐唾液与汗水
- Free of formaldehyde and aromatic compounds 无游离甲醛和芳香族化合物
- DIN 68861, 1 B (for selected substrates) 对选定的基板
- Without biocidal substances and preservatives 不含杀虫剂和防腐剂

产品编号: 自然/无色 (A03675)

包装: 30升, 3升, 1升, 0.25升

成分: 改性植物油和蜡，如大豆油和巴西棕榈蜡; 二烃化烃; 无铅和无钴干燥剂

保质期: 在密封条件下，36个月。储存和运输温度：低于+ 30°C /以上+ 5°C。

标签: 有关标签的详细信息和安全说明，请参阅我们的安全数据表www.oli-lacke.de

用量: 根据应用面积和基材的吸收性而定，涂1-2遍，每遍涂40-50克/平方米 (20-25平方米/升)

工具: 超细纤维辊 (5毫米)，油刷，宽刷，平刷或喷枪，以及白垫。

使用说明：

- 最佳使用条件是：+ 20°C和50%相对湿度。
- 不要在低于+ 15°C的温度下使用。
- 在室温下涂抹材料，摇匀后再使用！
- 在木皮贴合涂布之前，以及在活性物质丰富的独特的木种上，始终先进行测试！
- 自燃的危险！使用后应立即清洁受污染的布/垫，或浸入水中。
- 使用前将不同批号的在容器中预先混合，以避免颜色差异。
- 从表面清除多余的油，以避免水坑形成。

关于产品应用我们只能不具约束力的口头和书面的建议。对于实际使用也是基于我们的经验和当前的知识。然而,这些建议,并不能免除用户义务测试产品是否适合目的和应用。这个声明取代所有先前的版本。最后更新:01.02.2019 /BK





表面处理：

- 彻底打磨木材表面;以粗砂粒开始，对于木地板用100-150砂纸对于家具，使用于180-240的砂纸，进行最终砂磨。
- 表面必须干燥，彻底清洁，无油，蜡，油脂，硅和砂光粉尘。
- 对于木地板，我们建议您在最后一次打磨之前使用打磨粉尘和腻子填充缝隙。

施工说明：

- 将油搅拌均匀。5-10平方米进行施工。将油倒在表面（取决于木材的类型为40-50克/平方米），并立即用刷子，
超细纤维辊或平刷涂匀。
- 对于地板和楼梯应用：30-45分钟后，用手工或抛光机、白垫进行表面抛光，直到表面呈均匀无光泽为止。在6-8
小时后重复上述操作。
- 对于家具应用：一般来说，一遍就足够了。用白垫抛光表面不是强制性的。可用布清除多余的油。
- 对于连续生产，可以使用喷枪进行喷涂（杯喷枪;喷嘴为1,3-1,8 mm，压力为2-3 bar）
- 根据湿度和温度，上油表面将在2-3天后完全耐磨。在此期间表面需避免接触水。

后期保养：

对于修复和护理，使用OLI-NATURA欧利臻原保养木蜡油。为了定期维护清洁，我们推荐OLI-NATURA欧利臻原木油清洁剂。

