



# OLI-NATURA Wood care oil

## 欧利臻原保养木油

**欧利臻原保养木油是用于涂油的家具、楼梯、木制品、拼花及软木地板的保养和修复。**

欧利臻原保养木油是用于涂油的家具、楼梯、木制品、拼花及软木地板的保养和修复而研发的。同样适合工厂出品的涂油表面(做初步测试)。具有保养和修复双重功能，可以修复木头较小的表面缺陷，并使木头恢复色彩和光泽。具有防静电、表面有效抗污和防水。它可以应用于整个表面以及部分，自然色的保养木油适用于无色的涂油表面，白色的保养木油适用于白色的涂油表面，该产品不含杀虫剂和防腐剂。完全固化的材料对人植物和动物无害。符合DIN 53160耐唾液和防汗测试和符合DIN EN 71 - 3标准(玩具安全标准)。

### 性能与测试标准：

- Giscode Ö60
- DIN EN 71-3 (玩具安全标准)
- DIN 53160 (唾液和防汗标准)
- Free of formaldehyde and aromatic compounds 无游离甲醛和芳香族化合物
- Without biocidal substances and preservatives 不含杀虫剂和防腐剂

**产品编号：**自然/无色 A01395，白色 A01396

**包装：**1升，250毫升

**成分：**改性植物油，如亚麻籽油，药用品质异链烷烃，无铅干燥剂

**保质期：**在未开封的密封容器内，自生产日期起3年。储存和运输温度：低于+ 30°C /以上+ 5°C。

**标签：**有关标签的详细信息和安全说明，请参阅我们的安全数据表[www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)。

**涂布量：**取决于基材的应用面积和吸收率，10 - 20 g / m<sup>2</sup>(50 - 100 m<sup>2</sup>/ l)

**工具：**不起毛的棉布料,喷雾器,白色垫

### 操作说明:

- 最佳操作条件是：+ 20°C和50%相对湿度。
- 要在低于+ 15°C的温度下使用。
- 室温下使用，在使用前摇匀。
- 燃的危险! 立即清洁被污染的衣服/垫，并投放在水里。
- 表面清除多余的油，以避免水坑形成。

### 表面处理:

- 1, 表面必须干燥，干净，无灰尘和油脂。在地板上：通过清扫或吸尘清除的污垢。然后，如有必要，请根据制造商的指导适用欧利臻原油面清洁剂或欧利雷科加强型清洁剂进行清洁。让表面干燥。
- 2, 使用前摇匀即可。
3. a) 大面积的全面修复：  
按照10-20克/平方米 (50-100平方米/升) 保养木油用量进行涂抹，或使用喷雾器均匀喷涂。允许短停留时间 (最多10分钟)，然后用手或抛光机在白色衬垫上进行抛光。  
b) 较小表面的部分修复：  
用木质护理油 (约10-20克/平方米) 浸泡白垫，在表面上涂抹。最多10分钟后。用干棉布清除多余的油。
4. 用前应使表面干燥至少12个小时,最好是在一夜之间。在头几天不要弄湿表面。

关于产品应用我们只能不具约束力的口头和书面的建议。对于实际使用也是基于我们的经验和当前的知识。然而,这些建议,并不能免除用户义务测试产品是否适合目的和应用。这个声明取代所有先前的版本。最后更新:01.02.2019 /BK

