



## OLI-NATURA Scandic Oil

### 欧利臻原斯堪迪克木油

用于室内的木质地板、楼梯和家具的表面加工，中性独特的水性木油。

不含溶剂的欧利臻原斯堪迪克木油处理橡树和轻质木材，如落叶松或松树，枫木。它给木地板、楼梯或家具表面提供了一个中性的外观。和砂光过未经处理的木材。在视觉和触觉上几乎没有区别，提供一种看不见的保护。只需要涂两遍，就可得到防水和防污性能表面。并且易于保养、维护。这种油特别环保，低气味，易施工。两个小时后就可以涂第2遍，所以在一天之内就可以完成表面涂装。表面看起来很自然，而且是透气，调节房间的湿度。

#### 性能和测试标准:

- Giscode O10 +
- 欧盟装饰法规
- 低排放;符合DIBt标准认证的建筑材料
- DIN 71-3 (玩具安全)
- DIN 53160 (唾液和汗渍)
- 不含Voc和甲醛、钴和铅。

完全固化的材料对人类、动物和植物都是安全的。

产品代码：原木效果/无色 (04356)

包装:5,1升

成分：天然可再生原料，无铅和无钴的干燥剂，二氧化硅，微粉化蜡，二氧化钛

保质期：24个月在工厂密封的容器中。

储存和运输温度：低于+30 c/以上+5 c。

标签：关于标签细节和安全说明，请参阅我们的安全数据表，请参阅[www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)。

涂布量：每升每遍60-80克/平方米 (12-15平方米)，这取决于木材的类型。

工具：微纤维辊 (5毫米)，平刷，白垫

#### 施工说明:

- 最佳加工条件是：+20 c和50%相对湿度。不要在15度的温度下使用。
- 在室温下使用，在使用前先摇匀！
- 适用于新打磨的橡木和轻质木材的表面处理，不适合使用在深色木材。
- 在使用前进行测试！
- 将多余的油从表面清除，以避免形成水坑。
- 氧化干燥：确保在施工期间和之后打开窗户以获得空气循环。





### 表面处理:

- 将木质表面彻底砂光;以粗砂为开始,以砂粒为100-150,对于家具最后砂光为150 - 240目。
- 表面必须干燥、彻底清洗,不含油、蜡、油脂、硅和砂屑。
- 对于木地板,我们建议使用欧利填缝腻子填补缝隙并最后砂光。

### 操作方法:

1. 摇动容器,分段施工,将油倒入5-10平方米(60-80克/平方米,取决于木材的种类)表面。  
使用白垫,刷子或油漆刷或微纤维辊(5毫米)均匀涂抹,
2. 在10-20分钟的干燥时间后,用手或用抛光机加白垫将油抛光,直到表面出现均匀的哑光效果。
3. 用棉布除去多余的油。
4. 在干燥2小时后,重复上述工序,并用棉布擦去多余的油。

### 干燥:

- 根据空气湿度和温度,涂油的表面将在1小时后表干,请小心地行走。3-5天之后2小时完全硬化。在这段时间里保护它不受水的影响。

### 后处理和护理:

对于定期的维护清洁,我们推荐使用欧利臻原油面清洁剂。

