



## OLI-NATURA HS Profiöl

HIGH-SOLID ÖL FÜR DIE GRUNDBEHANDLUNG VON EXTREM STRAPAZIERTEN DIELEN, PARKETT-, HOLZ- UND KORKFUßBÖDEN IM INNENBEREICH.

Nahezu lösemittelfreies High-Solid Öl mit einem Festkörperanteil von 98 % vorrangig für die maschinelle Verarbeitung auf großen Parkett- und Holzflächen. Entwickelt für Profis, die mit nur einem Auftrag ein Maximum an Oberflächenschutz erzielen möchten. Die imprägnierten Flächen sind antistatisch, leicht zu reinigen, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig gegen Wasser und Haushaltschemikalien.

### Eigenschaften

- geeignet für nahezu alle Holzarten
- gut zu verarbeiten, maschinell oder manuell
- extrem ergiebig
- imprägniert und schützt
- trittsicher
- objektgeeignet
- hoch strapazierfähig
- partiell zu überarbeiten
- absolut natürlich, wohngesund
- Giscode Ö 20

### Erfüllt

- EU-Decopaint-Richtlinie
- DIN 53160 (speichel- und schweißsecht)
- DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)
- Z-157.10-17 (emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)
- Frei von Formaldehyd und Aromaten
- Ohne biozide Wirkstoffe und Konservierungsmittel

### Anwendungsbereich

Für die Grundbehandlung von unbehandelten Dielen, Parkett-, Holz- und Korkböden. Auch geeignet für OSB-Fußböden und Furniere. Allerdings kann die Wirkung dort eingeschränkt sein.

### Bestellhinweis

OLI-NATURA HS Profiöl		
Farben:	Bestell-Code	Gebinde
Natur	A01375	5 / 1 Liter

### Zusammensetzung

Modifizierte pflanzliche Öle wie Leinöl; bleifreie Trockenstoffe.

### Lagerfähigkeit

Im original verschlossenen Gebinde 24 Monate. Temperaturen bei Lagerung und Transport nicht über +30°C.

### Kennzeichnung

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

### Anmerkung/Verarbeitungshinweis

- Nicht unter +12°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Angaben zur Trocknung gemessen bei normalen Bedingungen von +20°C und 50% Luftfeuchte.
- Geschädigte Stellen gut anschleifen und Öl einmal auftragen.
- Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren.
- Überlackierbar mit OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20. Überlackierbar nach Trocknung über Nacht. Vor Überlackierung mit Einscheibenmaschine und grünem Pad Oberfläche leicht aufrauen. Die Überlackierung erfolgt im Vollaufbau. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt der gewünschten Decklacke.

### Oberflächenvorbereitung

Der Untergrund muß trocken, staub- und fettfrei sein. Holzoberfläche sorgfältig abschleifen, mit grobem Schliiff beginnen - Endschliff für Fußböden P100-150. Auf inhaltsstoffreichen Tropenhölzern nur nach Vorversuch verwenden. Bei Holzfußböden vor Holzendschliff ggf. Fugen mit OLI-Fugenkitt und Schleifmehl verspachteln.





### **Verarbeitung**

1) Öl sehr gut aufrühren. Abschnittsweise 20-40 g/m<sup>2</sup> (je nach Holzart) auf die Oberfläche gießen und sofort gleichmäßig dünn mit Bürste, Mohair-Rolle oder Flächenstreicher verteilen. 2) Öl nach 20-30 Minuten Einwirkzeit mit grünem Pad per Hand oder Einscheibenmaschine einmassieren bis die Fläche gleichmäßig matt erscheint. 3) Endpolish nach weiteren 4-6 Stunden per Hand mit Baumwolltuch oder weißem Pad und Einscheibenmaschine. 4) Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die geölt Oberfläche nach 2-3 Tagen voll belastbar. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

### **Nachbehandlung und Pflege**

Zur Auffrischung und Pflege OLI-NATURA Pflegeöl verwenden. Sofern eine weitere Wachsschicht gewünscht wird, OLI-NATURA Pflegewachs verwenden. Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir die OLI-NATURA Holzseife.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 08.08.2014\_AS

