



## OLI-AQUA CARE 15.94 I Parkettwischpflege

LAUFENDE UNTERHALTSREINIGUNG FÜR WASSERFEST VERSIEGELTE HOLZ-, PARKETT- UND KORKBÖDEN.

Lösemittelfreie und geruchsmilde Parkettwischpflege für die laufende Unterhaltsreinigung aller wasserfest versiegelten Holz- und Parkettfußböden mit hervorragender Fett- und Schmutzlösekraft. Hinterlässt keine Putzstreifen oder Wachaufschichtungen.

**Erfüllt/Geprüft nach:**

- Giscode GU40

**Bestell-Code:** A00696

**Gebindegrößen:** 1 Liter

**Bindemittelbasis:** -

**Lagerfähigkeit:** Im original verschlossenen Gebinde 12 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter +5°C.

**Kennzeichnung:** Kennzeichnung und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

**Verarbeitungshinweise:**

- Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch gut schütteln!
- Material mit einem Breitwischmopp auftragen.
- Parkett- und Holzfußböden nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen.

**Oberflächenvorbereitung:**

- Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen

**Pflegeempfehlung:**

- Material im Verhältnis 1:200 (50 ml auf 10 Liter Wasser) verdünnen und den Boden nebelfeucht wischen.
- Bei maschineller Reinigung im Sprayverfahren reicht eine Verdünnung 1:400.
- Fettflecken, Absatzstriche und andere festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit OLI-AQUA CARE unverdünnt aufgetragen entfernen.





## OLI-AQUA CARE 15.94 I Parquet wipe care

REGULAR MAINTENANCE CLEANING FOR WATERPROOF SEALED WOOD, PARQUET AND CORK FLOORS.

Solvent-free, mild-odour parquet wipe care for the maintenance cleaning of all waterproof sealed wooden and parquet floors with excellent grease and dirt etching qualities. Does not leave cleaning marks or wax layers.

### Properties and test standards:

- Giscode GU40

**Ordering Code:** A00696

**Packaging:** 1 l

**Binder:** -

**Shelf-life:** 12 months in factory sealed containers. Storage and transport temperature: below +30°C / above +5°C.

**Labelling:** For labelling details and safety instructions, please refer to our safety datasheet at [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)

### Handling instructions:

- Optimum processing conditions are: +20°C and 50% relative humidity.
- Do not use at floor temperatures below +15°C.
- Apply material at room temperature and shake well before use!
- Apply material with a wide-headed mop.
- Do not leave parquet and hardwood flooring damp or wet for longer periods of time.

### Surface preparation:

- Remove coarse dirt by sweeping or vacuuming.

### Care recommendation:

- Dilute the material at a ratio of 1:200 (50 ml to 10 l water) and wipe the floor with this dilution with a damp, well wrung-out mop.
- For spray cleaning by machine, a dilution at a ratio of 1:400 is sufficient.
- Grease stains, heel abrasion marks and other sticky dirt can be removed with undiluted OLI-AQUA CARE.

Our verbal and written recommendations for application can only provide non-binding advice. They are based on our experiences and the current state of knowledge with regard to practical use. These recommendations, however, do not release the user from the obligation to test the suitability of the product for the intended purpose and application himself. This statement supersedes all previous versions. Last update: 13.07.2015 / AS





## OLI-AQUA CARE 15.94 I Pielęgnacja myjąca do parkietu

BIEŻĄCE CZYSZCZENIE WODOODPORNYCH LAKIEROWANYCH PODŁÓG KORKOWYCH, DREWNIANYCH I PARKIETÓW.

Bezrozsączalnikowy o łagodnym zapachu środek myjąco – pielęgnacyjny do bieżącego czyszczenia wszystkich wodoodpornych podłóg drewnianych i parkietów o znakomitej skuteczności usuwania zabrudzeń i tłustych plam. Nie pozostawia smug ani śladów wosków.

### Wypełnione normy/badania:

- Giskode GU40

**Kod handlowy:** A00696

**Wielkość opakowań:** 1 litr

**Baza surowcowa:** -

**Magazynowanie:** w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy. Składowanie i transport w zakresie od +5° C do +30° C.

**Oznakowanie:** oznakowanie i wskazówki bezpieczeństwa dostępne w kartach bezpieczeństwa na stronie [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)

### Uwagi przy stosowaniu:

- Optymalne warunki stosowania produktu przy temp. +20° C i 50% wilgotności wzgl. powietrza.
- Nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej +15° C.
- Materiał stosować przy temperaturze pokojowej i przed użyciem dobrze wymieszać!
- Produkt nanosić za pomocą szerokiego mopa.
- Podłóg drewnianych i parkietów nie należy pozostawiać przez dłuższy czas wilgotnych lub mokrych.
- OLI-AQUA POLISH 15.95 połysk wzmacnia naturalny rysunek drewna i głębię koloru, ew. dla pewności należy wykonać w niewidocznym miejscu próbne naniesienie.

### Przygotowanie podłoża:

- Zgrubne zabrudzenia usunąć za pomocą szczotki lub odkurzacza.

### Zalecana technologia:

- Produkt rozcieńczyć w proporcji 1:200 (50 ml na 10 litrów wody) i tym roztworem zmywać podłogę na wilgotno.
- Przy maszynowym czyszczeniu z rozpylaczem wystarczy rozcieńczenie 1: 400.
- Tłuste plamy, ślady po obuwii i inne mocno trzymające się zabrudzenia można usunąć nierozcieńczonym OLI-AQUA CARE 15.94

Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotyczące zastosowania, które przekazujemy użytkownikowi w celach promocyjnych powstały na podstawie naszych doświadczeń według najlepszej wiedzy, zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie są jednak one wiążące i nie zwalniają kupującego do sprawdzenia naszych produktów na własną odpowiedzialność pod względem przydatności do zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach. Stan informacji 13.07.2015 DD

Dystrybutor produktów Firmy Oli-Lacke GmbH w Polsce





## ОЛИ-АКВА CARE 15.94 I Средство для текущего ухода за паркетом

СРЕДСТВО ДЛЯ ТЕКУЩЕГО УХОДА ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ ДЕРЕВЯННЫМИ, ПАРКЕТНЫМИ И ПРОБКОВЫМИ ПОЛАМИ

Не содержащее растворителей средство для текущего ухода за деревянными и паркетными полами, лакированными водостойкими паркетными лаками. Обладает приятным запахом, отлично растворяет жир и прочие загрязнения. Не оставляет следы чистки, не образует восковых наростов.

### Отвечает требованиям норм:

- Код ГИС GU40

**Номер артикула:** A00696

**Gebindegrößen:** 1 литр

**Хим. основа:** мыльный раствор

**Срок хранения:** 12 мес. в закрытой оригинальной заводской упаковке, Транспортировка и хранение при T не более +30°C / не менее +5°C.

**Маркировка:** Маркировка и указания по безопасности – см. паспорт безопасности на [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de).

### Указания по применению:

- Оптимальные условия для нанесения материала - температура +20°C и влажность воздуха 50% .
- Не рекомендуется применение материала при температуре пола ниже +15°C. Нанести материал при комнатной температуре.
- Перед применением упаковку с материалом хорошо перемешать!
- Наносить материал широкой шваброй.
- Протирать деревянный или паркетный пол только слегка увлажненной тряпкой, избегать образования луж!

### Подготовка поверхности:

- Предварительно почистить поверхность от крупных загрязнений пылесосом или веником.

### Технология нанесения:

- Разбавить средство водой в соотношении 1:200 (50 мл на 10 л воды), протирать пол слегка увлажненной (отжатой) тряпкой.
- При нанесении средства с помощью чистящего оборудования (распылением) достаточно разбавить средство водой в соотношении 1:400.
- Жирные пятна, следы от каблучков и другие сильные загрязнения паркета удаляются с помощью неразбавленного ОЛИ-АКВА CARE.

Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно совещательный характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.  
Редакция: 13.07.2015 г. FR

