



WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN EINER ERST- UND PFLEGEBEHANDLUNG?

Was ist eine Erstbehandlung?

Bei der Erst- oder Grundbehandlung wird rohes, unbehandeltes oder komplett abgeschliffenes Holz zum ersten Mal geölt. Dabei wird das OLI-NATURA Yacht & Teaköl je nach Holzart 1-2 Mal aufgetragen, bis die Holzoberfläche gesättigt erscheint. Bei Erstbehandlungen im Allgemeinen ist der Verbrauch ein wenig höher.

Was bedeutet Pflegebehandlung?

Bei der Pflege- oder Nachbehandlung wird bereits ölimprägniertes Holz nachgeölt. Dabei werden die Holzporen wieder aufgefüllt, um sowohl die Schutzwirkung als auch das Holz optisch aufzufrischen. Bei dieser Behandlung wird das Öl sparsamer eingesetzt, um eine Übersättigung des Holzes zu vermeiden.

ANTWORTEN AUF HÄUFIGE FRAGEN

Wann ist der beste Zeitpunkt, um Außenholz zu ölen?

Am besten ölt man Außenholz bei milden Temperaturen von 15-25°C. Ölen Sie nicht in praller Sonne, extremer Hitze, Kälte oder Nässe, um die optimale Ölaufnahme des Holzes nicht zu beeinträchtigen.

Wie häufig ist es notwendig, Außenholz nachzuölen?

Die Häufigkeit des Nachölen von Außenholz variiert je nach Holzart, ausgesetzter Witterung und Beanspruchung. Gartenmöbel, die das ganze Jahr über den Elementen ausgesetzt sind, erfordern in der Regel mehr Pflege als Möbel, die im Winter geschützt gelagert werden. Eine gute Faustregel ist, das Holz ein- bis zweimal jährlich, idealerweise im Frühling und im Herbst, nachzuölen.

ANTWORTEN AUF HÄUFIGE FRAGEN

Wie lange soll das Öl aushärten?

Je nach Wetter dauert es mindestens 3 Tage, bis das Öl durchgehärtet ist. Setzen Sie das Holz während dieser Zeit keiner Feuchtigkeit aus.

Kann ich das Öl auf einen unbekannte Altanstrich auftragen?

Nein. Handelt es sich bei dem vorhandenen Altanstrich um einen Lack oder eine filmbildende Lasur, kann das Öl nicht in die Holzporen eindringen und bleibt als **klebriger Film** auf der Oberfläche liegen.

Kann die Reichweite des Holzöls variieren?

Ja, die Reichweite hängt wesentlich von Holzart, Saugfähigkeit und Pflegebedürftigkeit ab. Rauere, verwitterte und ausgelaugte Flächen benötigen mehr Öl als glattere oder weniger verwitterte Flächen. Ungefähr liegen die Werte bei 40-80 g/m² je Anstrich.

ANTWORTEN AUF HÄUFIGE FRAGEN

Wie verhindere ich Klebrigkeit nach dem Ölen und wie reinige ich Pinsel?

1) Nach der Einwirkung ist es wichtig, überschüssiges Öl mit einem trockenen Tuch zu entfernen. Dies verhindert, dass die Oberfläche klebrig wird. 2) Die Pinsel sofort nach Gebrauch mit Ölverdünner oder Pinselreiniger reinigen.

Sind ölgetränkte Tücher selbstentzündlich?

Ja, das OLI-NATURA Yacht & Teaköl ist ein „trocknendes Öl“ und reagiert mit Luftsauerstoff, um auszuhärten. Dabei entsteht Wärme, die in Schwämmen, Pads oder zusammengeknüllten Lappen nicht entweichen kann und zu einem Wärmestau führt. Daher sollten ölgetränkte Materialien befeuchtet und ausgebreitet im Freien getrocknet werden, bevor sie entsorgt werden. Das Öl selbst ist nicht selbstentzündlich.

PFLEGE-FLYER No. 5



GRUND- & PFLEGEBEHANDLUNG
VON AUSSENHOLZ
MIT OLI-NATURA YACHT & TEAKÖL

GUT GEPFLEGT HÄLT EINFACH LÄNGER

Und weil das so ist, bieten wir Ihnen mit unserem **Pflege-Set № 5** die idealen Produkte für die Erstbehandlung und Pflege von Gartenmöbeln aus Hartholz, exotischem Holz und kesseldruckimprägniertem Weichholz an. In diesem praktischen Set finden Sie:

250 ml »OLI-NATURA Yacht & Teaköl« in der dezenten Farbnuance »Teak« für tiefgreifenden Schutz und die Pflege, einen **2-in-1 Schleifschwamm** für einen Glättschliff sowie einen **Pinzel** für das gleichmäßige Auftragen des Öls. Mit dem **Ölsaugtuch** können Sie überschüssiges Öl mühelos entfernen. Durch das sorgfältige Auspolieren des noch feuchten Öls mit dem Polierpad bekommt man die sympathische und gefällige natürliche Note geölten Holzes.

Dieser informative Pflege-Flyer bietet nützliche Tipps zur optimalen Anwendung und beantwortet häufig gestellte Fragen.

Haben Sie noch Fragen? Wir sind für Sie da! Senden Sie Ihre Anfragen bitte an faq@oli-lacke.de und wir helfen Ihnen gerne weiter.



SCHUTZ UND PFLEGE MIT OLI-NATURA YACHT & TEAKÖL

Regen, Sonne und Schnee setzt Gartenmöbeln und Holzterrassen zu: Je nach Holzart mal mehr oder weniger. UV-Strahlen bauen Lignin im Holz ab, was dazu führt, dass die ursprüngliche Farbe mit der Zeit verblasst oder das Holz ergraut. Bei Harthölzern wie Teak ist die Vergrauung hauptsächlich ein optisches Problem, obwohl die entstehende silberne Patina von einigen durchaus geschätzt wird. Mit OLI-NATURA Yacht & Teaköl lässt sich der Farbverlust und das Grauwerden entgegenwirken. Dieses dezent pigmentierte Außenöl intensiviert die natürliche Holzfarbe, bietet Schutz vor UV-Licht und reichert das Holz mit pflegendem Öl an, sodass es nicht so schnell verwittert. Mit OLI-NATURA Yacht & Teaköl lässt sich Schutz durch Nachölen ohne Anschleifen immer wieder erneuern. Es eignet sich nicht nur für die Behandlung von Teakholz, sondern auch für andere Holzarten.



VORBEREITUNG

Reinigen Sie Ihre Gartenmöbel gründlich vor dem Ölen. Besen oder Bürste entfernen groben Schmutz; leichter Schmutz geht mit Wasser weg. Bei hartnäckigen Verschmutzungen helfen Außenreiniger oder milde Seifenlauge, aufgetragen mit der groben Seite eines Schwamms. Nach Einwirkung sollte der gelöste Schmutz gründlich abgespült werden. Lassen Sie das Holz mindestens 24 Stunden trocknen. Das Reinigungswasser kann Holzfasern aufstellen; glätten Sie diese mit dem **Schleifschwamm** in Faserrichtung mit leichtem Druck. Entfernen Sie Schleifstaub vor dem Ölen.



VERARBEITUNG

- Schütteln Sie das Gebinde gut und füllen Sie das »OLI-NATURA Yacht & Teaköl« entweder in ein passendes Gefäß oder gießen Sie es direkt auf die Holzoberfläche.
- Tragen Sie das Öl mit einem Pinsel, Pad oder Baumwollballen gleichmäßig von allen Seiten dünn auf. Wenn das Holz stellenweise schneller aufsaugt und trocken wirkt, ölen Sie einfach ein bisschen nach.
- Lassen Sie es ca. 20 Minuten einwirken; die Zeit variiert je nach Größe und Temperatur.
- Entfernen Sie überschüssiges Öl mit dem Ölsaugtuch, Baumwolltuch oder Küchenpapier. Die Oberfläche soll sich handtrocken anfühlen
- Polieren Sie die frisch geölte Oberfläche mit dem weißen Polierpad für eine schöne Optik aus.
- Ein zweiter Ölauftrag ist nach dem Trocknen über Nacht möglich.



OLI-NATURA Yacht & Teaköl WELLNESS FÜR AUSSENHOLZ

Revitalisieren Sie Holzgartenmöbel mit unserem schnell trocknenden, biozidfreien Außenöl. Es schützt tiefenwirksam ohne Abblättern und ermöglicht einfaches Auffrischen durch Nachölen. Die dezente »Teak«-Pigmentierung bietet zusätzlichen UV-Schutz und ist auf verschiedenen Holzarten anwendbar.

OLI NATURA Öle & Wachse®
ist eine registrierte Marke der
Oli Lacke GmbH | Bahnhofstr. 22 | D-09244 Lichtenau



www.oli-lacke.de



oli-natura-shop.de



[@oli_natura_](https://www.instagram.com/oli_natura_)



[YouTube](https://www.youtube.com/oli_natura_)